NIEMEIER
MIETSTATION
01805-308050

ALIMAK

SCANDO® 12/30 TD

Technische Daten

LEISTUNGSFÄHIGKEIT	
Tragfähigkeit	1200 kg
Personen	15
Montagelast	1200 kg
Geschwindigkeit	40 m/min
Max. Hubhöhe	bis 240 m
Montagekran, max. Last	250 kg
Fangvorrichtung	Typ GF

ABMESSUNGEN	
Breite x Länge, innen	1,5 x 3,0 m
Höhe innen	2,55 m
Transporthöhe, aussen	3,12 m
Türöffnung A & B: B x H	1,23 x 2,0 m
Schwellenhöhe	0,46 m
Länge der Mastsektion	1,508 m

ELEKTRISCHE DATEN	
Spannung, 3 Phasen	380 V,50 Hz
Sicherungen/Stromzufuhr	63 A
Leistung 100% ED	2 x 7,5 kW
Leistung 25% ED	2 x 9,5 kW
Anlaufstrom	180 A
Leistungsverbrauch	26 kVA

GEWICHTE	
Gewicht Grundeinheit	2400 kg
Gewicht Fahrkorb	1310 kg
Mastsektion mit 1 Zahnstange	130 kg
Mastsektion mit 2 Zahnstangen	155 kg

ZUBEHÖR

Standardzubehör
- Maste
- Verankerungen
- Haltestellengerüst
- Haltestellentüren
- Kabelführungsbügel

Sonderzubehör:
- Stahlfundament
- Überlastmessvorrichtung OSD1
- Schmierpumpe Typ 105
- Sprechanlage ALIPHONE
- Haltestellenbrücken
- el. Montagekran

