

## Caterpillar Minibagger 302.7 CR

### Technische Daten

---

- Einsatzgewicht:**
- ca. 2.670 kg (ausrüstungsabhängig)
- Motor:**
- Dreizylinder-Dieselmotor, Typ CAT C1.1 Turbo (wassergekühlt)
  - Hubraum: 1,1 l
  - Leistung: 18,4 kW / 24,7 PS nach SAE J1959 2014
  - EU Abgasstufe V durch optimierten Verbrennungsprozess
- Hydraulikanlage:**
- Load Sensing Hydraulik mit Flow Sharing
  - Axialkolben Verstellpumpe für Arbeitsausrüstung, Drehwerk und Fahrtrieb
  - 1. Hydraulikkreis (AUX1) für Hammer oder Schwenklöffel (2- Wege-Hydraulik), Bedienung über Schieberegler auf dem rechten Joystick
  - Bedienung Seitenknickausleger über Umschaltung auf dem linken Joystick und Schieberegler
  - Elektro- Hydraulisch proportionalgesteuerte Arbeitshydraulik
  - Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder mit akustischer Überlastwarneinrichtung
- Oberwagen:**
- Innenverzahnter Drehkranz
  - Max. Oberwagendrehzahl: 9 U/min
  - Automatische Schwenkbremse
  - Hydraulisch lösbare Federspeicherbremse als Drehwerksfeststellbremse
- Arbeitsausrüstung:**
- Monoblock- Schwenkausleger 2085mm (links 75°/ rechts 50°)
  - Löffelstiel kurz 1060mm (Standard)
- Unterwagen:**
- Starrer Unterwagen Breite: 1500mm, Länge 2010mm
  - Zweistufige Fahrmotoren (1. Stufe bis 2,6 km/h, 2. Stufe bis 4,5 km/h)
  - Steigfähigkeit 30°
  - CAT- Gummilaufkette, Breite 300mm
  - Verlängertes Abstütz- und Planierschild mit Schwimmfunktion
- Elektrische Anlage:**
- 12V/ 65A Drehstromlichtmaschine
  - 12V/ 75Ah wartungsfreie CAT-Batterie
  - Staub- und Spritzwassergeschützte Kabelsteckverbinder
  - CAT- Einschlüsselsystem

**Kabine:**

- Geräumige, Vollsicht- Überdruckkabine
- Kippbar für Wartungsarbeiten
- Kabine erfüllt ROPS-(Überschlagschutz) und TOPS-(Umsturzschutz) Bedingungen
- Am Kabinendach verschweißte Kran- Ösen zum Demontieren der Kabine
- Schiebefenster rechts
- Zweigeteilte Frontscheibe mit dreifach Positionierung (komplett verstaubar unter dem Kabinendach)
- Scheibenwischwaschanlage für Frontfenster
- Stufenlose Kabinenheizung / Lüftung über LCD- Monitor einstellbar
- CAT-Komfort-Stoffsitz mit 75mm Automatikgurt
- Verstellbare Handgelenkstützen
- 1x LED- Scheinwerfer am Ausleger
- 2x LED- Zusatzscheinwerfer vorne an Kabine
- 1x LED- Zusatzscheinwerfer hinten an Kabine
- 2x Außenrückspiegel an Kabine montiert

**Weitere  
Serienausrüstung:**

- Joystick Lenkung
- Tempomat Fahrfunktion
- LCD- Monitor der nächsten Generation, zur Einstellung der Arbeits- und des Zusatzvolumenstroms (AUX1) für Anbaugeräte, Konstantstromhydraulik, Wartungs- und Leistungsinformationen, Hilfsbeleuchtung, Automatische Drehzahlabsenkung, Automatische Motorabschaltung, Wegfahrsperre über PIN- Code einstellbar
- Batterie Trennschalter

**Technologie:**

- Product Link PL243 (CAT Flottenmanagement)

CAT Flottenmanagement. Maschine ist mit der CAT Telematikbox PL243 ausgerüstet und ist in der Lage, GPS-Position und Betriebsstunden via Mobilfunk zu übertragen.

Der Nutzungsumfang (zzgl. Übertragungskosten) wird separat im Servicepaket vereinbart, bei Abschluss eines Servicepaketes sind GPS-Position und Betriebsstunden bereits kostenfrei enthalten.

## Schnellwechsler Bagger Standard

### Technische Daten

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b>                 | • Lehnhoff                         |
| <b>für CAT/Zeppelin-Maschinen:</b> | • 301.6 - 306CR; ZM70              |
| <b>Baggergewichtsklasse (t):</b>   | • 2.0 - 6.0                        |
| <b>Breite (mm):</b>                | • 200                              |
| <b>Gewicht ca. (kg):</b>           | • 30 kg                            |
| <b>Lieferung:</b>                  | • per Spedition                    |
| <b>Garantie:</b>                   | • 12 Monate                        |
| <b>Hinweis:</b>                    | • Lieferung inkl. 1 Steckschlüssel |

Wir bieten Ihnen folgendes an:

- Arbeitsausrüstung**
- 1 Grundgerät 302.7CR-07A
  - 1 Zusatzkontergewicht 100kg
  
  - 1 Schnellwechsler MS03 Lehnhoff
    - 1 Grundgerät MS-03
    - 1 Lasthaken 2t für 302.2-304ECR
  
  - 1 Tieflöffel 400 mm Symlock
  - 1 Schlegelmulcher Seppi H3 060 inkl.Aufnahme,  
Schlauchsatz, Leckölleitung und Montage

**zum Gesamtpreis von**

Lieferzeit: ca. **20** Wochen nach Auftragsbestätigung durch die Zeppelin Baumaschinen GmbH

Das Angebot beinhaltet eine verlängerte Garantie auf Kraftstrang und Hydraulik über 36 Monate oder 1.000 Betriebsstunden. Erst Erreichtes ist maßgebend für die Beendigung der Garantielaufzeit. Die verlängerte Garantie gilt in Verbindung mit einer Inspektionsvereinbarung über die Laufzeit der Garantie.

Die Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlich geltender USt., entsprechend den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Zeppelin Baumaschinen GmbH "ab Zeppelin Baumaschinen Niederlassung".



# MULCHER H3

## Schlegelmulcher zum Anbau an hydraulische Arme für Bagger von 2 bis 5 Tonnen

Der leichte H3 für kleinere Bagger ist ideal für die Pflege von schwer erreichbarem Land und arbeitet trotz geringem Bedarf hydraulischer Leistung besonders produktiv – er mulcht Gras und Gestrüpp bis zu 3 cm Durchmesser. Das Gehäuse besteht aus verschleißfestem Stahl, die verstellbare Stützwalze ist verstärkt und der flottierende Anbau gehört hier zur Standardausführung.

### Serienausführung und Eigenschaften

- Mulcht Gras und Gebüsch bis zu 3 cm Ø
- Baggerklasse 2-5 Tonnen
- Robustes Gehäuse aus hochfestem und verschleißfestem Stahl AR400
- Universalschnittstelle für Anbauplatte
- Flottierender Anbau
- Indirekter Keilriemenantrieb
- Frontschutz mit Ketten
- Heckschutz aus Gummi
- Einstellbare Stützwalze
- Serienmäßiger Rotor mit SMW-Schlägeln

### Optionale Ausführung und Zubehör


- Anbauplatte für Baggerarm
- Hydraulische Drehvorrichtung 190°



### Technische Daten

|                                  | Durchfluss 20-90 l/min |        |        |
|----------------------------------|------------------------|--------|--------|
| Arbeitsbreite                    | 60 cm                  | 85 cm  | 105 cm |
| Gesamtbreite                     | 72 cm                  | 97 cm  | 117 cm |
| Tiefe                            | 80 cm                  | 80 cm  | 80 cm  |
| Höhe                             | 66 cm                  | 66 cm  | 66 cm  |
| Gewicht (Richtwert ohne Zubehör) | 150 kg                 | 181 kg | 217 kg |
| Keilriemen                       | 3                      | 3      | 3      |
| SMW Schlägel – Standard          | 6                      | 9      | 9      |

### Werkzeuge



Schlegel  
SMW