

Doppelschleif- maschine

TS 150 SW /

TS 175 SW

TS 150 SD P /

TS 175 SD P



Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Laufruhiger, wartungsfreier Motor
- ▶ Seitlich geschlossene Schutzhauben
- ▶ Stabile, nachstellbare Werkstückauflagen
- ▶ Hoher Sicherheitskomfort durch nachstellbare Funkenabweiser
- ▶ Geeignet für Schleifen, Entgraten und Schärfen von Werkzeugen aller Art, Metallprofilen etc.
- ▶ Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser
- ▶ Beidseitiger Funken/Augenschutz
- ▶ Anschlusskabel mit Schuko-Stecker (bei allen SW Modellen)
- ▶ Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A (bei allen SD P Modellen)
- ▶ Je 1 Schleifscheibe grob und fein
- ▶ 12 Monate Garantie bei Einschichtbetrieb

Zubehör

- ▶ Maschinenständer mit Wassertauchgefäß, Maße: 355 x 300 mm, Gewicht: 12 kg
Bestell-Nr. 350.435
- ▶ Wandkonsole
Bestell-Nr. 315.035
- ▶ Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund grob
Bestell-Nr. für TS 150: 315.523
Bestell-Nr. für TS 175: 317.526
- ▶ Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund fein
Bestell-Nr. für TS 150: 315.523
Bestell-Nr. für TS 175: 317.527
- ▶ Abrichtstein
Bestell-Nr. 350.101
- ▶ Staubabsaugung MA 400 D (nur TS 150 SD P und TS 175 SD P)
Bestell-Nr. 330.295

Technische Daten

Abmessung Maschine ohne VP (mm)	230 x 440 x 210
Abmessung Maschine mit VP (mm)	260 x 450 x 250
Absaugstutzen Ø (mm)	42

TS 150 SW

Abmessung der Schleifscheibe (mm)	150 x 25 x 32
Drehzahl (1/min)	2.800
Motor Wechselstrom 230 V (kW)	0,52, S3-25% (periodisch)
Gewicht (kg)	14
Bestell-Nr.	317.760

TS 175 SW

Abmessung der Schleifscheibe (mm)	175 x 25 x 32
Drehzahl (1/min)	2.800
Motor Wechselstrom 230 V (kW)	0,52, S3-25% (periodisch)
Gewicht (kg)	15
Bestell-Nr.	317.766

TS 150 SD P

Abmessung der Schleifscheibe (mm)	150 x 25 x 32
Drehzahl (1/min)	2.840
Motor Drehstrom 400 V (kW)	0,6, S2-30 min (Kurzzeitbetrieb)
Gewicht (kg)	14
Bestell-Nr.	317.765

TS 175 SD P

Abmessung der Schleifscheibe (mm)	175 x 25 x 32
Drehzahl (1/min)	2.740
Motor Drehstrom 400 V (kW)	0,7, S2-30 min (Kurzzeitbetrieb)
Gewicht (kg)	15
Bestell-Nr.	317.761

Doppelschleif- maschine

TS 200 SD P

TS 250 SD P

TS 300 SD P



SOFORT LIEFERBAR! **to go**



Abb.: TS 200 DP mit Maschinenständer,
Not-Aus-Schlagtaster, Not-Aus-Fußtaster, Bremse und
Absaugung

Abb.: TS 300 SD P mit Maschinenständer 350.436

Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Laufruhiger, wartungsfreier Motor
- ▶ Seitlich geschlossene Schutzhauben
- ▶ Stabile, nachstellbare Werkstückauflagen
- ▶ Hoher Sicherheitskomfort durch nachstellbare Funkenabweiser
- ▶ Geeignet für Schleifen, Entgraten und Schärfe von Werkzeugen aller Art, Metallprofilen, etc.
- ▶ Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser
- ▶ Beidseitiger Funken/Augenschutz
- ▶ Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A
- ▶ Je 1 Schleifscheibe grob und fein
- ▶ 12 Monate Garantie bei Einschichtbetrieb
- ▶ **Optional lieferbar***
Komplett mit NOT-AUS-Schlagtaster und Bremse!
(Nur in Verbindung mit Maschinenständer oder Absaugung)

Sonderausstattung

- ▶ Mit Maschinenständer, NOT-AUS-Schlagtaster und Bremse*
Bestell-Nr. für TS 200: 317.774
Bestell-Nr. für TS 250: 317.775
Bestell-Nr. für TS 300: 317.776
- ▶ Mit Maschinenständer, NOT-AUS-Schlagtaster, Bremse und Absaugung*
Bestell-Nr. für TS 200: 317.777
Bestell-Nr. für TS 250: 317.778
Bestell-Nr. für TS 300: 317.779
- ▶ abweichender Farbton
(Einkomponenten Lack RAL-Farbe)
Bestell-Nr. 309.010
- ▶ Fußtaster Not-Aus (nur in Verbindung mit Bremse, Maschinenständer bzw. Absaugung bestellbar)
Bestell-Nr. 317.859

Zubehör

- ▶ Maschinenständer mit Wassertauchgefäß, Maße: 355 x 300 mm, Gewicht: 12 kg (nur TS 200 SD P)
Bestell-Nr. 350.435
- ▶ Maschinenständer mit Wassertauchgefäß, Maße: 420 x 520 mm, Gewicht: 15 kg (nur TS 250 SD P und TS 300 SD P)
Bestell-Nr. 350.436
- ▶ Wandkonsole (nur TS 200 SD P)
Bestell-Nr. 315.035
- ▶ Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund grob
Bestell-Nr. für TS 200: 317.532
Bestell-Nr. für TS 250: 317.542
Bestell-Nr. für TS 300: 317.622

Technische Daten

Absaugstutzen Ø (mm)	42
TS 200 SD P	
Abmessung der Schleifscheibe (mm)	200 x 32 x 32
Abmessung Maschine ohne VP (mm)	250 x 470 x 230
Abmessung Maschine mit VP (mm)	300 x 480 x 275
Drehzahl (1/min)	2.550
Motor Drehstrom 400 V (kW)	1,0, S2-30 min (Kurzzeitbetrieb)
Gewicht (kg)	20
Bestell-Nr.	317.762
TS 250 SD P	
Abmessung der Schleifscheibe (mm)	250 x 40 x 51
Abmessung Maschine ohne VP (mm)	280 x 530 x 270
Abmessung Maschine mit VP (mm)	325 x 540 x 310
Drehzahl (1/min)	1.400
Motor Drehstrom 400 V (kW)	1,4, S2-30 min (Kurzzeitbetrieb)
Gewicht (kg)	32
Bestell-Nr.	317.763
TS 300 SD P	
Abmessung der Schleifscheibe (mm)	300 x 40 x 51
Abmessung Maschine ohne VP (mm)	350 x 530 x 340
Abmessung Maschine mit VP (mm)	Palette
Drehzahl (1/min)	1.250
Motor Drehstrom 400 V (kW)	2,2, S2-30 min (Kurzzeitbetrieb)
Gewicht (kg)	40
Bestell-Nr.	317.764

- ▶ Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund fein
Bestell-Nr. für TS 200: 317.533
Bestell-Nr. für TS 250: 317.543
Bestell-Nr. für TS 300: 317.624
- ▶ Abrichtstein
Bestell-Nr. 350.101
- ▶ Staubabsaugung MA 400 D (nur TS 200 SD P)
Bestell-Nr. 330.295
- ▶ Staubabsaugung MA 600 D (nur TS 250 SD P und TS 300 SD P)
Bestell-Nr. 330.080

WUN
SCH
LOS
GLU
ECK
LICH



SOFORT
LIEFERBAR! ▶ **to go**

MIT DER TS 200 SD P

Das Komplettpaket: Doppelschleifmaschine TS 200 SD P

mit Bremse, NOT-AUS-Schlagtaster und
Maschinenständer mit integrierter Absaugung

- ▶ Serienmäßige Ausstattung
- ▶ Laufruhiger, wartungsfreier Motor
- ▶ Seitlich geschlossene Schutzhauben
- ▶ Stabile, nachstellbare Werkstückauflagen
- ▶ Hoher Sicherheitskomfort durch nachstellbare Funkenabweiser
- ▶ Geeignet für Schleifen, Entgraten und Schärfen von Werkzeugen aller Art, Metallprofilen etc.
- ▶ Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser
- ▶ Beidseitiger Funken/Augenschutz
- ▶ Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A
- ▶ Je 1 Schleifscheibe grob und fein
- ▶ Maschinenständer mit Wassertauchgefäß, Maße: 355 x 300 mm, Gewicht: 12 kg
- ▶ Staubabsaugung MA 400 D
- ▶ NOT-AUS-SCHLAGTASTER und Bremse
- ▶ 12 Monate Garantie bei Einschichtbetrieb

EINE NUMMER ALLES DRIN!

Bestell-Nr. 317.777

Weitere Informationen zur
TS 200 SD P finden Sie auf
Seite 82/83 in unserem Katalog!

Doppelschleif- maschine

TS 175 Pro

TS 200 Pro

TS 250 Pro



Abb.: TS 200 Pro mit Maschinenständer,
NOT-AUS-Schlagtaster, Bremse und Absaugung

Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Laufruhiger, wartungsfreier Motor
Betriebsart S1 (Dauerbetrieb)
- ▶ Seitlich geschlossene Schutzhauben
- ▶ Stabile, nachstellbare Werkstückauflagen
- ▶ Hoher Sicherheitskomfort durch nachstellbare Funkenabweiser
- ▶ Geeignet für Schleifen, Entgraten und Schärfen von Werkzeugen aller Art, Metallprofilen etc.
- ▶ Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser
- ▶ Beidseitiger Funken/Augenschutz
- ▶ Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A
- ▶ Je 1 Schleifscheibe grob und fein
- ▶ 12 Monate Garantie bei Einschichtbetrieb
- ▶ **Optional lieferbar***
Komplett mit NOT-AUS-Schlagtaster und Bremse!
(Nur in Verbindung mit Maschinenständer oder Absaugung)

Sonderausstattung

- ▶ Mit Maschinenständer, NOT-AUS-Schlagtaster und Bremse*
Bestell-Nr. für TS 175: 317.841
Bestell-Nr. für TS 200: 317.846
Bestell-Nr. für TS 250: 317.851
- ▶ Mit Maschinenständer, NOT-AUS-Schlagtaster, Bremse und Absaugung*
Bestell-Nr. für TS 175: 317.842
Bestell-Nr. für TS 200: 317.847
Bestell-Nr. für TS 250: 317.852
- ▶ abweichender Farbton (Einkomponenten Lack RAL-Farbe)
Bestell-Nr. 309.010
- ▶ Fußtaster Not-Aus (nur in Verbindung mit Bremse, Maschinenständer bzw. Absaugung bestellbar)
Bestell-Nr. 317.859

Zubehör

- ▶ Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund grob
Bestell-Nr. für TS 175: 317.526
Bestell-Nr. für TS 200: 317.532
Bestell-Nr. für TS 250: 317.542
- ▶ Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund fein
Bestell-Nr. für TS 175: 317.527
Bestell-Nr. für TS 200: 317.533
Bestell-Nr. für TS 250: 317.543
- ▶ Abrichtstein
Bestell-Nr. 350.101
- ▶ Maschinenständer mit Wassertauchgefäß, Maße: 355 x 300 mm, Gewicht: 12 kg (nur TS 175 Pro / TS 200 Pro)
Bestell-Nr. 350.435

Technische Daten

Absaugstutzen Ø (mm)	42
TS 175 Pro	
Abmessung der Schleifscheibe (mm)	175 x 25 x 32
Abmessung Maschine ohne VP (mm)	230 x 440 x 210
Abmessung Maschine mit VP (mm)	260 x 450 x 250
Drehzahl (1/min)	2.750
Motor Drehstrom 400 V (kW)	0,7, S1 (Dauerbetrieb)
Gewicht (kg)	15
Bestell-Nr.	317.840
TS 200 Pro	
Abmessung der Schleifscheibe (mm)	200 x 32 x 32
Abmessung Maschine ohne VP (mm)	250 x 470 x 230
Abmessung Maschine mit VP (mm)	300 x 480 x 275
Drehzahl (1/min)	2.550
Motor Drehstrom 400 V (kW)	0,75, S1 (Dauerbetrieb)
Gewicht (kg)	20
Bestell-Nr.	317.845
TS 250 Pro	
Abmessung der Schleifscheibe (mm)	250 x 40 x 51
Abmessung Maschine ohne VP (mm)	280 x 530 x 270
Abmessung Maschine mit VP (mm)	325 x 540 x 310
Drehzahl (1/min)	1.400
Motor Drehstrom 400 V (kW)	0,8, S1 (Dauerbetrieb)
Gewicht (kg)	32
Bestell-Nr.	317.850

- ▶ Maschinenständer (nur TS 250 Pro)
Bestell-Nr. 350.436
- ▶ Staubabsaugung MA 400 D (nur für TS 175 Pro / TS 200 Pro)
Bestell-Nr. 330.295
- ▶ Staubabsaugung MA 600 D (nur für TS 250 Pro)
Bestell-Nr. 330.080

Kombinierte Bandschleif-/ Schleifmaschine TSB 250 P



SOFORT
LIEFERBAR! **▶ togo**

Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Hohe Leistung
- ▶ Bandschleifeinrichtung höhenverstellbar 0-90°
- ▶ Maximal nutzbare Planschleiffläche
- ▶ Bandjustierung mit Feineinstellung
- ▶ Längsanschlag für Materialführung
- ▶ Perfekt ausgewuchtet und schwingungsarm
- ▶ Beidseitiger Anschluss für Staubabsaugung Ø 50 mm
- ▶ Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslöser
- ▶ Festanschlag
- ▶ 1 Schleifband Standard (braun), Korn 80
- ▶ 1 Schleifscheibe 250 x 40 x 51 mm, Korn 80
- ▶ Funkenschutz
- ▶ Anschlusskabel mit CEE-Stecker
- ▶ 12 Monate Garantie bei Einschichtbetrieb

Sonderausstattung

- ▶ Mit Maschinenständer, NOT-AUS-Schlagtaster und Bremse
Bestell-Nr. 330.365
- ▶ Mit Maschinenständer, NOT-AUS-Schlagtaster, Bremse und Absaugung
Bestell-Nr. 330.370

Zubehör

- ▶ Schleifscheibe 250 x 40 x 51 mm
Korn 36 grob
Bestell-Nr. 317.542
- ▶ Schleifscheibe 250 x 40 x 51 mm
Korn 80 fein
Bestell-Nr. 317.543
- ▶ Schleifband Standard (braun) 1.300 x 75 mm, 5 Stück,
Korn 40
Bestell-Nr. 316.042
- ▶ Schleifband Standard (braun) 1.300 x 75 mm, 5 Stück,
Korn 80
Bestell-Nr. 316.041
- ▶ Graphitauflage 80 x 350 mm
Bestell-Nr. 316.045
- ▶ Maschinenständer mit Wassertauchgefäß
Bestell-Nr. 350.436
- ▶ Maschinenständer mit integrierter
Staubabsaugung (MA 600)
Bestell-Nr. 330.080

Technische Daten

TSB 250 P

Abmessung der Schleifscheibe (60 Korn) (mm)	250 x 40 x 51
Abmessung Maschine ohne VP (mm)	600 x 320 x 700
Abmessung Maschine mit VP (mm)	650 x 800 x 350
Drehzahl (1/min)	1.400
Gewicht (kg)	35
Bandgeschwindigkeit (m/s)	15
Bandabmessung (mm)	1.300 x 75
Korngröße	80
Schallpegel (dB (A))	78
Motor Drehstrom 400 V (kW)	1,4
Abmessung bei Schleifarmstellung (vertikal) (mm)	560 x 320 x 680
Bestell-Nr.	330.360
Weiteres Zubehör	ab Seite 100

Bandschleif- maschine TBSM 100



Serienmäßige Ausstattung

- ▶ kompakte, starke Maschine
- ▶ Geeignet für alle Schleif- und Entgratarbeiten
- ▶ Integrierter NOT-AUS Schlagtaster
- ▶ Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- ▶ Niedriger Geräuschpegel
- ▶ Unterspannungsauslöser
- ▶ 1 Schleifband Korn 80
- ▶ Absaugstutzen ø 35 mm
- ▶ Bandabdeckung
- ▶ Festanschlag
- ▶ 12 Monate Garantie bei Einschichtbetrieb

Zubehör

- ▶ Graphitauflage 310 x 105 mm
Bestell-Nr. 371.764
- ▶ Schleifband: 1.220 x 100 mm, 5 Stück, Korn 40
Bestell-Nr. 371.765
- ▶ Schleifband: 1.220 x 100 mm, 5 Stück, Korn 60
Bestell-Nr. 371.766
- ▶ Schleifband: 1.220 x 100 mm, 5 Stück, Korn 80
Bestell-Nr. 371.767
- ▶ Schleifband: 1.220 x 100 mm, 5 Stück, Korn 100
Bestell-Nr. 371.768
- ▶ Schleifband: 1.220 x 100 mm, 5 Stück, Korn 120
Bestell-Nr. 371.769
- ▶ Maschinenständer
Höhe 792 mm
Bestell-Nr. 371.762

Technische Daten

TBSM 100

Bandlänge (mm)	1.220
Bandbreite (mm)	100
Planschleifbereich (mm)	310 x 100
Bandgeschwindigkeit (m/sec)	19
Gewicht (kg)	27
Motor-Wechselstrom 1 x 230V (kW)	0,75
Abmessung Maschine ohne VP (mm)	650 x 380 x 260
Abmessung Maschine mit VP (mm)	700 x 400 x 300
Bestell-Nr.	371.760

**Bandschleif-
maschine
BSM 75
BSM 75 A
BSM 75 A pol.**



**SOFORT
LIEFERBAR!** **to go**

Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Hochqualitative Konstruktion
- ▶ Antriebsrolle ist ballig (hierdurch zentriert sich das Schleifband automatisch mittig auf der Rolle)
- ▶ vollvulkanisierte Kontaktrolle für längste Lebensdauer und beste Laufruhe
- ▶ Werkzeugloser und damit schneller, unkomplizierter Wechsel des Schleifbandes
- ▶ Stufenlose Höhenverstellung für optimale Einrichtung des Bandschleifers auf den Nutzer
- ▶ Frei einstellbarer Metallanschlag zur optimalen und sicheren Führung von Werkstücken bei Nutzung des großen Planschleifbereiches
- ▶ Bandgeschwindigkeit konstruktiv optimiert damit ein Verbrennen des Werkstückes bei der Bearbeitung weitestgehend ausgeschlossen werden kann
- ▶ Modelle mit Absaugung ausgestattet mit robusten und flexiblen Absaugschläuchen
- ▶ Motorschutzschalter mit CEE Kragensteckvorrichtung inkl. Phasenwender
- ▶ Motorbremse (ausgenommen BSM 75 A pol)
- ▶ Inkl. Schleifband Korn 60
- ▶ Staubsack (nur mit Absaugung)
- ▶ 5 Jahre Garantie auf den Antriebsmotor bei Einschichtbetrieb

Zubehör

- ▶ Anschlußkabel mit CEE-Stecker (3m)
Bestell-Nr. 488.761
- ▶ Absaugschlauch
(Länge: 1,50 m, Gesamtlänge in 2 Teilen)
Bestell-Nr. 374.040
- ▶ Graphitauflage 75 x 620 mm
Bestell-Nr. 374.042
- ▶ Staubsack
Bestell-Nr. 371.055
- ▶ Funkenleitblech BSM 75
Bestell-Nr. 374.071
- ▶ Schleifband: 2.000 x 75 mm, 5 Stück, Korn 40
Bestell-Nr. 371.150
- ▶ Schleifband: 2.000 x 75 mm, 5 Stück, Korn 60
Bestell-Nr. 371.151
- ▶ Schleifband: 2.000 x 75 mm, 5 Stück, Korn 80
Bestell-Nr. 371.152
- ▶ Schleifband: 2.000 x 75 mm, 5 Stück, Korn 100
Bestell-Nr. 371.153
- ▶ Schleifband: 2.000 x 75 mm, 5 Stück, Korn 120
Bestell-Nr. 371.154
- ▶ Schleifband für Edelstahl und Grauguss:
2.000 x 75 mm, 5 Stück, Korn 40
Bestell-Nr. 371.824

Technische Daten

Bandlänge (mm)	2.000
Bandbreite (mm)	75
Planschleifbereich (mm)	600
Farbe (RAL)	9007
Abmessung Maschine ohne VP (mm)	1.100 x 550 x 1.035
Abmessung Maschine mit VP (mm)	800 x 600 x 1.450

BSM 75

Bandgeschwindigkeit (m/s)	30
Motor-Drehstrom 400 V (kW)	3,75
Absaugleistung (m³/h)	-
Absaugmotor (kW)	-
Gewicht (kg)	80
Bestell-Nr.	374.000

BSM 75 A

Bandgeschwindigkeit (m/s)	30
Motor-Drehstrom 400 V (kW)	3,75
Absaugleistung (m³/h)	ca. 630
Absaugmotor (kW)	0,37
Gewicht (kg)	90
Bestell-Nr.	374.001

BSM 75 A pol.

Bandgeschwindigkeit (m/s)	15/30
Motor-Drehstrom 400 V (kW)	3,0/3,75
Absaugleistung (m³/h)	ca. 630
Absaugmotor (kW)	0,37
Gewicht (kg)	105
Bestell-Nr.	374.002

Weiteres Zubehör ab Seite 100

- ▶ Schleifband für Edelstahl und Grauguss:
2.000 x 75 mm, 5 Stück, Korn 60
Bestell-Nr. 371.825
- ▶ Schleifband für Edelstahl und Grauguss:
2.000 x 75 mm, 5 Stück, Korn 80
Bestell-Nr. 371.826
- ▶ Schleifband für Edelstahl und Grauguss:
2.000 x 75 mm, 5 Stück, Korn 120
Bestell-Nr. 371.827

▶ **to go ... SOFORT LIEFERBAR!**

BSM 75 / BSM 75 A

**Bandschleif-
maschine
BSM 150
BSM 150 A
BSM 150 A pol.**



SOFORT
LIEFERBAR! **to go**



Abb.: BSM 150 A mit Absaugung

Abb.: BSM 150 A Pol mit Option

Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Hochqualitative Konstruktion
- ▶ Antriebsrolle ist ballig (hierdurch zentriert sich das Schleifband automatisch mittig auf der Rolle)
- ▶ vollvulkanisierte Kontaktrolle für längste Lebensdauer und beste Laufruhe
- ▶ Werkzeugloser und damit schneller, unkomplizierter Wechsel des Schleifbandes
- ▶ Stufenlose Höhenverstellung für optimale Einrichtung des Bandschleifers auf den Nutzer
- ▶ Frei einstellbarer Metallanschlag zur optimalen und sicheren Führung von Werkstücken bei Nutzung des großen Planschleifbereiches
- ▶ Bandgeschwindigkeit konstruktiv optimiert damit ein Verbrennen des Werkstückes bei der Bearbeitung weitestgehend ausgeschlossen werden kann
- ▶ Modelle mit Absaugung ausgestattet mit robusten und flexiblen Absaugschläuchen
- ▶ Motorschutzschalter mit CEE Kragensteckvorrichtung inkl. Phasenwender
- ▶ Motorbremse (ausgenommen BSM 150 A pol)
- ▶ Inkl. Schleifband Korn 60
- ▶ Staubsack (nur mit Absaugung)
- ▶ 5 Jahre Garantie auf den Antriebsmotor bei Einschichtbetrieb

Zubehör

- ▶ Anschlußkabel mit CEE-Stecker (3m)
Bestell-Nr. 488.761
- ▶ Absaugschlauch
(Länge: 1,50 m, Gesamtlänge in 2 Teilen)
Bestell-Nr. 374.040
- ▶ Graphitauflage 150 x 620 mm
Bestell-Nr. 374.043
- ▶ Staubsack
Bestell-Nr. 371.055
- ▶ Funkenleitblech BSM 150
Bestell-Nr. 374.070
- ▶ Schleifband: 2.000 x 150 mm, 5 Stück, Korn 40
Bestell-Nr. 371.125
- ▶ Schleifband: 2.000 x 150 mm, 5 Stück, Korn 60
Bestell-Nr. 371.126
- ▶ Schleifband: 2.000 x 150 mm, 5 Stück, Korn 80
Bestell-Nr. 371.127
- ▶ Schleifband: 2.000 x 150 mm, 5 Stück, Korn 100
Bestell-Nr. 371.128
- ▶ Schleifband: 2.000 x 150 mm, 5 Stück, Korn 120
Bestell-Nr. 371.129
- ▶ Schleifband für Edelstahl und Grauguss:
2.000 x 150 mm, 5 Stück, Korn 40
Bestell-Nr. 371.828

Technische Daten

Bandlänge (mm)	2.000
Bandbreite (mm)	150
Planschleifbereich (mm)	600
Farbe (RAL)	9007
Abmessung Maschine ohne VP (mm)	1.100 x 550 x 1.035
Abmessung Maschine mit VP (mm)	800 x 600 x 1.450

BSM 150

Bandgeschwindigkeit (m/s)	30
Motor-Drehstrom 400 V (kW)	3,75
Absaugleistung (m³/h)	-
Absaugmotor (kW)	-
Gewicht (kg)	90
Bestell-Nr.	374.020

BSM 150 A

Bandgeschwindigkeit (m/s)	30
Motor-Drehstrom 400 V (kW)	3,75
Absaugleistung (m³/h)	ca. 630
Absaugmotor (kW)	0,37
Gewicht (kg)	100
Bestell-Nr.	374.021

BSM 150 A pol.

Bandgeschwindigkeit (m/s)	15/30
Motor-Drehstrom 400 V (kW)	3,0/3,75
Absaugleistung (m³/h)	ca. 630
Absaugmotor (kW)	0,37
Gewicht (kg)	105
Bestell-Nr.	374.022

Weiteres Zubehör ab Seite 100

- ▶ Schleifband für Edelstahl und Grauguss:
2.000 x 150 mm, 5 Stück, Korn 60
Bestell-Nr. 371.829
- ▶ Schleifband für Edelstahl und Grauguss:
2.000 x 150 mm, 5 Stück, Korn 80
Bestell-Nr. 371.830
- ▶ Schleifband für Edelstahl und Grauguss:
2.000 x 150 mm, 5 Stück, Korn 120
Bestell-Nr. 371.831

▶ **to go ... SOFORT LIEFERBAR!**

BSM 150 / BSM 150 A