

BVM Volleinschlagmaschine COMPACTA 6010**Vollautomat. Bandbeschickung mit Lichtschrankensteuerung****Gebrauchtmachine Baujahr 1998; im betriebsbereiten Zustand****Technische Daten:**

Querschweißung:	620 mm
Gurtbreite:	560 mm
Durchlasshöhe:	150 mm
Längsschweißung:	kontinuierlich arbeitend
Folienbreite:	max: 800x800 mm Halbschlauchfolie
Elektrischer Anschluss:	400 VDS, 50 Hz mit Erde und Null
Anschlusswert:	ca. 3 kW
Lackierung:	RAL 5007 - brillantblau
Arbeitshöhe serienmäßig:	850 +/- 50 mm

Beschreibung:

- ⇒ Maschinengestell aus Alu-Profilen verschraubt
- ⇒ Zuführung über Transportband in Linie
- ⇒ Ein- und Auslauftransportband Geschwindigkeit stufenlos regelbar über Frequenzumrichter
- ⇒ Auslösung des Arbeitstaktes und Einsteuerung des Produktes über Lichtschranke, wahlweise horizontal oder vertikal
- ⇒ Längsschweißung kontinuierlich über dauerbeheizten Schweißkeil pneumatisch betätigt mit pneumatischer Spannvorrichtung
- ⇒ Folienaufwickelvorrichtung mit Rutschkupplung und Folienrisskontrolle
- ⇒ Wartungsfreies Schweißsystem, dauerbeheizt mit integriertem Trennmesser (ohne Schweißbänder, Trenndraht und Teflontgewebe)
- ⇒ Einlauftransportband ausziehbar zum Einfädeln der Folie
- ⇒ Höhenverstellung des Schweißniveaus an der Quer- sowie an der Längsschweißung über Handrad
- ⇒ Formathöhenverstellung über Handrad
- ⇒ Formatbreitenverstellung über Handrad
- ⇒ Maschine ausgestattet mit Bedienpult und Meldetextanzeige
- ⇒ serienmäßig ausgestattet mit freiprogrammierbarer Steuerung Siemens S 5 100 U
- ⇒ Aluminiumprofil-/Makrolon-Sicherheitsverkleidung mit Sicherheitsschaltern