



ART.-NR. : 131200

Die Profilbiegemaschinen der KPB-Baureihe vereinen hohe Biegeleistung mit modernem Maschinenbau und kraftvoller Hydraulik. Sie können mittlere und schwere Profile aus Stahl in großer Präzision biegen. Eine hohe Antriebsleistung sowie die hydraulisch zustellbaren Biegewalzen machen die gesamte Profilbiegemaschinen-Baureihe zu einer leistungsstarken Lösung für Metallbau, Schlosserei und allgemeiner Maschinenbau. Weitere Anwendung finden diese Maschinen in der Produktion von Überdachungen, dem Gewächshausbau, in der Werbetechnik und der Möbelindustrie.

- Alle 3 Walzen angetrieben
- Gehärtete Walzen und Wellen
- Hydraulische Walzenstellung
- Horizontale und vertikale Bearbeitung möglich

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICH






Wellen Ø	80 mm
Walzen Ø	245 mm
Biegegeschwindigkeit	4.2 m/min
Angetriebene Walzen	3 Stück





ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung	5.5 kW
Hydraulikpumpe	

MASSE UND GEWICHTE

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	1.38 m x 1.04 m x 1.54 m
Gewicht	1600 kg

	3x3x3/8	32	A
	2.5x2.5x1/4"	24	
	3x1.5x1/4"	40	
	2-3/4x2-3/4x5/16		A
			
	3/5/8	28	A
	3/4x3/16	11.8	A
	4-3/4x1	24	A

	70x30x4	400	A
	70x70x8	1000	
	80x80x8	1400	
	30x30x4	400	A
	70x70x8	1000	
	80x80x8	1400	
	40x10	300	A
	80x15	500	
	80x20	700	
	50x10	260	A

PRODUKTDDETAILS

- Optimale Anpassung an eine Vielzahl von Profilen durch ein modulares Standardwalzensystem
- 3 motorisch angetriebene Walzen
- Gehärtete Walzen und Wellen
- Einstellbarer Überlastschutz
- Hydraulische Zustellung der unteren Walzen mit Digitalanzeige
- Hydraulisch regulierbare Richtrollen als Option erhältlich
- Horizontale oder vertikale Bearbeitung möglich
- Hydraulikkomponenten von namhaften Herstellern

SERIENAUSSTATTUNG

Digitalanzeige
 Bedienpult
 Fußschalter mit Not-Aus-Schalter
 Standardwalzen
 Bedienwerkzeug
 Bedienungsanleitung