

CISTERNA TIPO: C23MFEA11 - VERSIONE BASE

MATERIE PERICOLOSE AMMESSE AL TRASPORTO

I gruppi di materie di seguito riportate sono ammesse al trasporto sulla base delle dichiarazioni del costruttore. Possono essere trasportate solo le materie che non sono suscettibili di reagire pericolosamente coi materiali del serbatoio, del rivestimento interno anticorrosivo, delle guarnizioni, delle attrezzature ed equipaggiamenti.

Cisterna idonea al trasporto delle materie pericolose liquide di seguito specificate, purché compatibili anche con le seguenti caratteristiche e con i dispositivi accessori:

- 1) Massa specifica max ammessa della materia: 1,850 Kg/dm³
- 2) Tensione di vapore max ammessa materie: 2,8 bar (assoluti)
- 3) Cisterna con rivestimento interno anticorrosivo: GOMMA ANTIACIDO
- 4) Cisterna suddivisa in sezioni di capacità inferiori a 7500 l
- 5) GRUPPI DI MATERIE AUTORIZZATE AMMESSE AL TRASPORTO:

5) GRUPPI DI MATERIE AUTORIZZATE AMMESSE AL TRASPORTO:

APPROCCIO RAZIONALIZZATO (4.3.4.1.2)		
Codice cisterna L4BN	Altri codici cisterna riconosciuti:	
	LGBV (cap. 4.3.4.1.2) L4BV (solo per clorito in soluzione N°ONU 1908 e per ipoclorito in soluzione N°ONU 1791)	
Disposizioni speciali applicabili secondo 6.8.4: TE11		
GRUPPO DI MATERIE AUTORIZZATE		
Classe	Codice di classificazione	Gruppo
5.1	O1	I - II - III
8	C1 escluso acido iodidrico N° ONU 1787	II - III
	C3 C5 C7 CT1	
	C9	
	CF1 CS1 CW1 CO1 CFT	II
9	M6 M11	III

RISERVA (6.8.2.3.1)

NON È STATA ESAMINATA IN MODO ESAUSTIVO LA COMPATIBILITÀ DELLE
MATERIE AUTORIZZATE CON I MATERIALI UTILIZZATI PER LA COSTRUZIONE
DELLA CISTERNA E DEL RIVESTIMENTO INTERNO ANTICORROSIVO.

- E' ammesso il trasporto di materie non pericolose liquide con esclusione di quelle ad uso alimentare o destinate alla alimentazione animale (**TU15**) alle seguenti condizioni:

- a) Massa specifica massima ammessa: 1,850 Kg/dm³.
- b) Temperatura di trasporto massima ammessa: 50 °C
- c) Compatibilità del prodotto trasportato con il materiale utilizzato per la costruzione della cisterna e del rivestimento interno anticorrosivo, delle guarnizioni, delle attrezzature e degli equipaggiamenti.
- d) accurata pulizia e/o bonifica della cisterna.
- e) Ispezione dell'equipaggiamento della cisterna con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza (controllo integrità rivestimento, pulizia e/o bonifica valvola di sicurezza e contro il vuoto).

**IL CARICO DEVE ESSERE EFFETTUATO IN MODO TALE DA RISPETTARE I
LIMITI DI CUI AL CAP. 9.7.5.1 A.D.R.**