

Familie: FERTIGUNGSLINIEN	Code: 007887
Unterfamilie: Besäum- und Kantenanlage für Türen	
Marke: FERWOOD CUSTOMIZED	
Modell: FW-SB DOOR LINE	



Lage: 1	
Familie: AUTOMATISIERUNG	Code: 007882
Unterfamilie: Lader	
Marke: FERWOOD CUSTOMIZED	
Modell: FW-C/22/12/6C	

Max. Breite des Paneels 1200 mm

Max. Länge des Paneels 2200 mm

Max. Höhe des Paneelstapels über dem Boden	2100 mm
Arbeitskapazität	6 Cycles/min
Bewegungssystem	mit Saugelementen
Min. Länge des Paneels	1500 mm
Max. Länge des Paneels	2200 mm
Min. Breite des Paneels	400 mm
Max. Breite des Paneels	1200 mm
Station für den Paneelstapel	ja
Anz. Stationen	2
Aufstellung	Laden
Max. Höhe des Paneelstapels	1850 mm
Arbeitskapazität	6 Cycles/min
Einführung des Paneelstapels	ja
Einführung des Paneelstapels	mit motorisierter Rollenbahn
automatisches Rotationssystem des Paneels	ja
Bewegungssystem mit Rahmen	ja
System	mit Saugelementen
Vakuumpumpe	ja
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	10 Kw

Lage: 2	
Familie: AUTOMATISIERUNG	Code: 007883
Unterfamilie: Einführer	
Marke: FERWOOD CUSTOMIZED	
Modell: FW-FEED/28/12	

Max. Breite des Paneels 1200 mm

Max. Länge des Paneels	2800 mm
Einführungssystem	mit Drücker
Min. Länge des Paneels	1200 mm
Max. Länge des Paneels	2800 mm
Min. Breite des Paneels	600 mm
Max. Breite des Paneels	1050 mm
Vortrieb des Paneels	ja
mit:	motorisierte Rollenbahn
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja

Lage: 3	
Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 007884
Unterfamilie: Doppelkantenanleimmaschine für Türen	
Marke: FERWOOD CUSTOMIZED	
Modell: FW-SB DOOR 130/22	

Unterfamilie 2	Softforming
Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	EVA PUR
Min. Höhe des Paneels	10 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	4

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Oberfräsen
mit Positionierung von NC : ja
Motorleistung : 4 kW KW

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : doppelter oberer und unterer Zerspaner
mit Positionierung von NC : ja
Motorleistung : 5.8 KW

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Oberfräsen
mit Positionierung von NC : ja
Motorleistung : 8.8 KW

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Oberfräsen
mit Positionierung von NC : ja
Motorleistung : 8.8 KW

im Teil der Kantenbearbeitung montierte
Aggregate

8

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs
Anz. Motoren : 2
Motorleistung : 0.35 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs
Anz. Motoren : 2
Motorleistung : 1 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kantenfräs
Anz. Motoren : 2
mit Positionierung von NC : ja
Motorleistung : 0.55 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : finitore angoli per porte
 Graveur : ja
 Finisher : ja
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Kantenschaber
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Leimschaber
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Bürst
 Anz. Motoren : 2
 automatischer Werkzeugwechsel : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8

Aggregat : Färbe

Sprühaggregat	ja
auf Übertischen montierte Aggregate	ja
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	115 KW

Lage: 4

Familie: AUTOMATISIERUNG

Code:
007885

Unterfamilie: Entlader

Marke: FERWOOD CUSTOMIZED

Modell: FW-SC/22/12/6C

Max. Breite des Paneels	1200 mm
Max. Länge des Paneels	2200 mm
Max. Höhe des Paneelstapels über dem Boden	2100 mm
Arbeitskapazität	6 Cycles/min
Bewegungssystem	mit Saugelementen
Min. Länge des Paneels	1500 mm
Max. Länge des Paneels	2200 mm
Min. Breite des Paneels	400 mm
Max. Breite des Paneels	1200 mm
Station für den Paneelstapel	ja
Anz. Stationen	2
Aufstellung	Ausladen
Max. Höhe des Paneelstapels	1850 mm
Arbeitskapazität	6 Cycles/min
Auswurf des Paneelstapels	ja
Auswurf des Paneelstapels	mit motorisierter Rollenbahn
automatisches Rotationssystem des Paneels	ja
Bewegungssystem mit Rahmen	ja
System	mit Saugelementen
Anz. Pumpen	1
einzelne Kapazität	40 m3/h
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	10 Kw

Lage: 5	
Familie: AUTOMATISIERUNG	Code: 007886
Unterfamilie: Rückgabestapel	

Marke: FERWOOD CUSTOMIZED

Modell: FW-STL/30/12

Max. Breite des Paneels 900 mm

Max. Breite des Paneels 900 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 10 m/min

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung ja