

**HOLZKRAFT minimax fs 41e - Abricht-Dickenhobel-Kombi in Profi-Ausführung mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem oder Spiralmesserwelle**

- ▶ Mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln
- ▶ Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
- ▶ Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei

- ▶ Stabiler, großer Aluminium-Abrichtanschlag mit Rundstangenführung
- ▶ Tischverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige

- ▶ Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- ▶ Leistungsstarker Industrie-Motor
- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugswalze



Sehr leise

**Zubehör**



▶ Fahrvorrichtung  
Art.-Nr.: 5514108

**Zubehör**



▶ Langlochbohrereinrichtung elite mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm  
Art.-Nr.: 5510418



**Abrichtanschlag**  
• stabiler, großer Abrichtanschlag aus Aluminium (1200 x 160 mm)  
• mit präziser Rundstangenführung



**Zwei Vorschubgeschwindigkeiten**  
• serienmäßig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten  
• komfortabel wählbar von der Bedienerfront aus



Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus Grauguss

minimax fs 41e mit geöffneten Abrichttischen

minimax fs 41e TERSA  
statt € 9.150,00 zzgl. USt.

**6.979,-**

€ 8.305,01 inkl. USt.  
Art.-Nr.: 5503451

minimax fs 41e SPIRAL  
statt € 9.790,00 zzgl. USt.

**7.539,-**

€ 8.971,41 inkl. USt.  
Art.-Nr.: 5503452

**Lieferumfang minimax fs 41e:**

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
- Num. Anzeige Dickentischpositionierung
- Zwei Vorschubgeschwindigk. im Materialeinzug
- TERSA-Hobelmesserwelle oder Spiralmesserwelle

Technische Daten		minimax fs 41e
Gesamtlänge der Tische	mm	2.000
Aufgabentischlänge	mm	1.034
Tischhöhe / Arbeitsbreite	mm	870 / 410
Spanabnahme max.	mm	5
Abmessungen des Dickentisches (L x B)	mm	775 x 423
Arbeitshöhe	mm	3 / 230
Vorschubgeschwindigkeiten min./max.	m/min	6 / 12
Hobelwellen-Ø/Anzahl	mm/St.	87 / 4
Drehzahl	min <sup>-1</sup>	5.200
Absaugstützendurchmesser	mm	120
<b>Zubehör: Langlochbohrereinrichtung (Artikel Nr.: 5510418)</b>		
Tischgröße (L x B)	mm	470 x 230
Quer-/Längs-/Vertikalhub	mm	160 / 110 / 120
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40%	kW/V	5,0 / 400
Gewicht	kg	430
<b>Transportverpackungspauschale<sup>1)</sup></b>		<b>TVP 2 = 45,00 €</b>

**TERSA-HOBELMESSERWELLE**

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis



Zubehör minimax fs 41e	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. USt.
TERSA Hobelmesser 410 mm Standard	5270411	4	53,50/Satz
TERSA Hobelmesser 410 mm HSS	5271411	4	76,90/Satz
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm	5514127	10	62,50/Satz
Langlochbohrereinrichtung elite mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510418		1.260,00
Fahrvorrichtung	5514108		279,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681		88,90
Diamant-Abziehstein	5275100		36,90
<b>Ausstattungsoption (nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk)</b>			
Motorleistung 7,0 kW <sup>2)</sup>	5514109		419,00