



Meble "ANNA"
Anna Rychlak
S. Batorego 79
65-735 Zielona Góra

Adres dostawy

Meble "ANNA"
Anna Rychlak
S. Batorego 79
65-735 Zielona Góra

OFERTA

Nr oferty 41-4136/01
Numer klienta IOKDF

Żory, dnia 12/02/2021
Państwa opiekun Augustyniak Michal

Strona 1 / 10

1ZA12/020937T/tnt

OKLEINIARKA TEMPORA 45.03 LX

Państwa czas jest dla nas priorytetem



Zdjęcie przedstawia dodatkowe opcje wyposażenia.

FORMAT-4 - kompetencja bez kompromisu dla wygórowanych wymagań

Marka premium Felder-Gruppe spełnia od 2001 roku najwyższe wymagania profesjonalnych użytkowników z rzemiosła i przemysłu. Imponujące rozwiązania detali, liczne innowacje i patenty, najwyższy komfort obsługi oraz perfekcyjna precyzja zapewniły marce FORMAT-4 wyjątkową historię sukcesu. W myśl motto oferować wszystko z jednej ręki Felder-Gruppe konstruuje obrabiarki CNC, które w kombinacji z odpowiednim oprogramowaniem, tworzą kompleksowy pakiet ekstraklasy. Symulacja zakładu produkcyjnego klienta w jednym z centrów technologicznych Format-4 pozwala znaleźć rozwiązania dopasowane indywidualnie pod klienta. Kompetentne doradztwo, skrojona na miarę konfiguracja obrabiarek jak również dostawa, uruchomienie i serwis uzupełniają wyjątkową ofertę usług. Niezliczone zakłady stolarskie na całym świecie profitują z najwyższej produktywności i perfekcyjnej obróbki drewna.

Wyposażenie podstawowe

Korpus maszyny tempora 45.03L:

Korpus okleiniarki prostoliniowej tempora 45.03L zbudowany jest z grubej blachy stalowej, spawanej elektrycznie. Za sprawą uźebrowania wewnątrz korpusu osiąga się wysoką stabilność.



Sterowanie x-motion plus:

- z obrotowym monitorem smartouch 15"
- nieograniczone miejsce w pamięci dla zdefiniowanych przez operatora programów roboczych
- precyzyjna regulacja parametrów dystansowych
- proste i samoobjaśniające symbole agregatów i funkcji
- regulacja temperatury kleju, automatyczna redukcja temperatury kleju w trybie spoczynku
- wybór agregatów, dokładna regulacja sterowanych pozycyjnie i ustawianych motorycznie agregatów (dokładność regulacji 1/100 mm) z panelu obsługi
- optymalizacja nadkładu obrzeża z przodu i z tyłu formatek przy obcinaniu wstępnym
- klarowne komunikaty o błędach
- plan konserwacji, licznik metrów bieżących



Posuw łańcuchowy dla tempora 45.03L:

Prędkość posuwu 9 m/min

Silnik napędowy 1,5 kW (S6)

Precyzyjne powierzchnie nakładek oraz prowadnic

Minimalna długość formatek 140 mm

Minimalna szerokość formatek 70 mm

Segmentowe, gumowe nakładki z systemem szybkiej wymiany.

Minimalna szerokość formatek zmienia się w zależności od ich długości, wysokości i właściwości powierzchni.

**Obrotowy talerz podawczy dla obrzeży z rolki 0,4–3 mm:**

Talerz obrotowy na łożyskach kulkowych dla rolek z obrzeżami. Średnica talerza 740 mm.

Grubość obrzeża 0,4–3 mm

**Wysuwana rama dla tempora 45.03:**

Wysuwana do 450 mm podpora z rolkami dla ergonomicznej pracy z dużymi elementami

**Górna belka dociskowa tempora 45.03:**

Belka dociskowa ze spawanej, odpornej na skręcanie konstrukcji stalowej. Ręcznie regulowana pod wysokość formatek 8–45 mm. Gładkie, górne rolki dociskowe w układzie dwurzędowym z przesunięciem zapewniają równomierny rozkład nacisku na formatkę. Monitoring odstępów między formatkami z sygnalizacją świetlną.

**Doprowadzanie obrzeży z rolki:**

Napędzany, gumowy wałek posuwowy doprowadza obrzeża do formatek. Napęd zapewnia synchroniczny posuw formatek oraz obrzeży i umożliwia uzyskanie minimalnych naddatków obrzeży oraz eliminuje zabrudzenia klejem krawędzi z przodu i z tyłu płyty.

Grubość obrzeży 0,4–3,0 mm, możliwość pojedynczego podawania doklejek drewnianych



Doprowadzanie elementów i liniał doprowadzający:

Doprowadzanie elementów oraz liniał doprowadzający z ręczną regulacją. Powierzchnia przylegania w obszarze doprowadzania stworzona została z myślą o powierzchniach wrażliwych. Powierzchnia doprowadzania 450 mm. Grubość zbioru przy agregacie frezowania wstępnego można ustawiać ręcznie w zakresie 0–2 mm za pomocą liniału doprowadzającego. Grubość zbioru przedstawiana jest za pomocą licznika mechanicznego.

**Agregat frezowania wstępnego 2,2 kW, frez diamentowy Z2:**

Agregat frezowania wstępnego z frezami diamentowymi ze sterowanym rozruchem, prędkość obrotowa 12000 obr./min, 2x1,1 kW (1,5 KM), maks. grubość zbioru 2 mm, maks. wysokość płyty 45 mm, frezy wyrównujące z nożami diamentowymi Z2+2, śr.-80 x 49 mm; gwarantuje czystą, bez wyrw, sfrezowaną do kąta prostego krawędź płyty.

**Agregat klejowy z teflonowym pojemnikiem o pojemności 1,5 kg na klej granulowany EVA lub PUR:**

gotowy do pracy po 10 minutach rozgrzewania. Zsynchronizowany, ustawiany precyzyjnie wałek klejowy zapewnia prawidłowe dozowanie kleju. Dla zobrazowania, w praktyce, pojemność 1,5 kg umożliwia przykleić ok. 375 mb obrzeża na 19 mm płycie. Pozwala stosować kleje PUR z uwzględnieniem wskazówek producenta.

**Agregat dociskowy:**

Na zespół dociskowy składa się 1 wałek aluminiowy pokryty teflonem, dociskający obrzeże do płyty pod kątem 90° oraz 1 rolka gumowa. Rolka ta pozwala na zamknięcie fugi z góry i z dołu. Regulacja odbywa się ręcznie za pomocą systemu pozycjonowania m-motion.

**Nożyce gilotyny dla obrzeży z rolki o grubości od 0,4 do 3 mm**

Służą do obcinania wstępnego przy stosowaniu obrzeży z rolki. Wahadłowe nożyce gilotyny podnoszą efektywność cięcia przy twardych materiałach

Liniowy, piłkowy agregat obcinający z silnikiem z przetwornicą częstotliwości:

Piłkowy agregat obcinający prowadzony na wałku liniowym pod kątem 90° z silnikiem 0,15kW z przetwornicą częstotliwości oraz prędkością obrotową 12000 obr./min gwarantuje doskonałe wyniki obcinania. Niezależna regulacja kopiałów zapewnia oddzielne ustawianie naddatku obrzeża z tyłu, jak i z przodu płyty. Bezproblemowa obróbka płyt o nietypowych kształtach możliwa jest za sprawą dowolnego wyboru strony płyty, przy której obrzeże ma zostać obcięte.



Wielofunkcyjny agregat frezujący nadmiar obrzeża na równo z płytą i profilowo x-motion plus:

Posiada po jednym silniku u góry i na dole z przetwornicą częstotliwości, każdy o mocy 0,55 kW (0,75 KM), 12000 obr./min, a głowice frezujące wyposażone są w 4 wymienne noże. Motoryczne ustawianie w 2 osiach, na wysokość i głębokość, gwarantuje 100% powtarzalność i umożliwia precyzyjną regulację w zakresie 1/100 mm. Możliwe jest pokrycie całego spektrum obróbki, od frezowania zaokrąglającego, poprzez frezowanie na równo z płytą lub też z fazą przy cienkich obrzeżach. Rozpoznanie konturu płyty za pomocą rolki kopiującej względnie kopiału pozwala na optymalne dopasowanie się agregatu do kształtu płyty.

**1silnikowy Agregat zaokrąglania naroży dla płyt soft- i postformingu do obróbki czołowej krawędzi oklejonej obrzeżami o grubości 0,4 – 3 mm oraz płyt o wysokości 10–45 mm:**


Agregat zaokrąglania naroży profilowych płyt soft- i postformingu ze sterowanym rozruchem do obróbki krawędzi z czoła. Wysokość płyty od 10–45mm. Grubość obrzeża 0,4–3 mm; Frez z 2 nożami w jakości HW i pierścieniem z łożyskiem w celu wyeliminowania uszkodzeń przy dosuwaniu agregatu do materiału. Ustawienie pod grubość obrzeża za pomocą systemu m-motion; nadaje się do obróbki zarówno prostych krawędzi jak i z profilem przy post- lub softformingu o promieniu do 6 mm. Minimalna długość formatek 270 mm (przy wysokości 19 mm); Ograniczenia przy obróbce płyt z luźnymi warstwami środkowymi oraz post-/softforming z krawędziami o dużych promieniach, doklejek drewnianych, ekstremalnie cienkich oklein foliowych lub melaminowych oraz płyt z cienką powłoką.

**Agregat cykliny profilowej m-motion, ustawienie mechaniczne dla R=2 mm:**

Górna i dolna cyklina profilowa do obróbki obrzeży z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm. Ręcznie dosuwany i odsuwany. Ustawienie cykliny w pionie odbywa się przy użyciu licznika mechanicznego oraz systemu pozycjonowania m-motion pod grubość obrzeża. Agregat cykliny wyposażony jest w noże wieloostrowe, które zapewniają podwyższoną żywotność oraz w osobny odciąg dla cykliny górnej i dolnej. Kopiowanie konturu płyty dokonuje się w płaszczyźnie poziomej za pomocą kopiału, a w płaszczyźnie pionowej za sprawą rolki kopiującej.

**Agregat polerki**

Górny i dolny agregat polerki zapewnia perfekcyjny finisz przy zaokrąglonej krawędzi i niweluje różnice kolorystyczne.



Pneumatyka tempora 45.03:

Centralna pneumatyczna wyspa zaworowa sterowana przez magistralę. Zoptymalizowana jednostka przygotowania sprężonego powietrza z czujnikiem ciśnienia. Dodatkowo zasilanie powietrzem sterującym oraz zawór podnoszenia ciśnienia.

Opcje

Poz.: @455 - 1 Ilość

Elektryka 3x 400 V 50 Hz - CE

W przypadku jeśli przy obrabiarce zostanie zamontowany wyłącznik ochronny różnicowoprądowy (FI), powinien to być uniwersalny (na prąd stały i przemienny) wyłącznik typu B nadający się do przetwornic częstotliwości z prądem wyzwalającym o natężeniu 300mA.

Poz.: 904 - 1 Ilość

Instrukcja obsługi polski

Poz.: 75 - 1 Ilość

Pakiet x-motion PLUS tempora F 400 45.03 Sterowanie „x-motion PLUS” z 15" smartouch zamiast monitora dotykowego 10,4" ze zintegrowanym oprogramowaniem konserwacji oraz dostępnym połączeniem sieciowym Wielofunkcyjny agregat frezujący „x-motion PLUS” do frezowania profilowego, frezowania na równo oraz fazowania cienkich obrzeży z 2 niezależnymi silnikami każdy o mocy 0,55 kW, 12 000 obr./min, motorycznie sterowane pozycyjnie, ustawianie pod obrzeża z poziomu panelu sterowniczego. Pneumatyczne włączanie i wyłączanie gładzicy promieniowej. Z pakietem x-motion PLUS możliwe jest wprowadzenie semi-automatyzacji przy wszystkich agregatach.



Poz.: 20 - 1 Ilość

Agregat cykliny płaskiej, włączany mechanicznie

Górna i dolna cyklina płaska. Usuwa ewentualne pozostałości kleju. Kontrola konturu odbywa się za pomocą rolki kopiującej.



Poz.: 32 - 1 Ilość

Spryskiwacz środka czyszczącego przed agregatem polerki (tylko w kombinacji z agregatem polerki)

Środek czyszczący czyści powierzchnie formatek i obrzeży i zapobiega szybkiemu osadzeniu się kleju na tarczach polerskich.



Poz.: 42 - 1 Ilość

Spryskiwacz środka antyadhezyjnego po stronie podawczej maszyny (kleje PUR) (I44)
Środek antyadhezyjny zapobiega przylepianiu się kleju do powierzchni formatek. Środek antyadhezyjny przeznaczony specjalnie do klejów PUR gwarantuje najwyższą jakość powierzchni bez potrzeby dodatkowego czyszczenia.

**Poz.: 48 - 1 Ilość**

Piłkowy agregat obcinający m-motion z przesuwem pod kątem 45° i 1 silnikiem 0,35kW, 12000 obr./min

Piłkowy agregat obcinający przesuwający się po ustawionej pod kątem prowadnicy liniowej i z silnikiem 0,35kW z przetwornicą częstotliwości oraz prędkością obrotową 12000 obr./min gwarantuje doskonałe wyniki obcinania. Możliwość wyboru pomiędzy obcinaniem pod kątem 0°, a 20° podnosi indywidualny zakres zastosowania. Niezależna regulacja kopiałów zapewnia oddzielne ustawianie nadkładu obrzeża z tyłu, jak i z przodu płyty. Bezproblemowa obróbka płyt o nietypowych kształtach możliwa jest za sprawą dowolnego wyboru strony, przy której obrzeże ma zostać obcięte.

**Poz.: 53 - 1 Ilość**

Nanoszenie środka poślizgowego

Do delikatnej obróbki wrażliwych powierzchni obrzeży.

**Poz.: 66 - 1 Ilość**

Zapasowa miska na klej F400 zamiast standardowej jednostki aplikacyjnej
Beznarzędziowy system szybkiej wymiany zbiornika kleju gwarantuje nakrótsze cykle czyszczenia i przezbierania w przypadku zmiany rodzaju lub koloru kleju. Zsynchronizowany, ustawiany precyzyjnie wałek klejowy zapewnia prawidłowe dozowanie kleju. Pozwala stosować kleje PUR z uwzględnieniem wskazówek producenta.

**Poz.: 88 - 1 Ilość**

Na wyposażeniu 2kg standardowego kleju granulowanego Jowat

Poz.: 300 - 1 Ilość

Przygotowania ze strony klienta do przetransportowania maszyny do warsztatu

Warunki jakie musi speni klient do przetransportowania maszyny do warsztatu. Do rozadunku z ciarówki potrzebny jest dźwig o nośności 5 ton i odpowiednich linach nionych lub wózek widowyy udwigu 5 ton i widami o dęgoci 2500 mm który klienta organizuje we wasnym zakresie. Urzdzenia pomocne (dźwig lub wózek widowy) musz by dostpne w ustalonym terminie pierwszego dnia ustawienia.

Poz.: 301 - 1 Ilość

Pomoc ze strony klienta przy transporcie maszyny do warsztatu

Poz.: 302 - 1 Ilość

Przygotowanie przez klienta fundamentów pod maszynę

W miejscu ustawienia maszyny musi zostać przygotowany przez klienta fundament zgodnie z załączonym rysunkiem oraz następującymi parametrami: wypoziomowany_ jako betonu przynajmniej C20/25_ wytrzymały na nacisk.

Poz.: 303 - 1 Ilość

Przygotowanie przez klienta instalacji pneumatycznej

Poz.: 304 - 1 Ilość

Przygotowanie przez klienta instalacji elektrycznej 3x 400V

W miejscu ustawienia maszyny przygotowane musi zostać przyłącze elektryczne zgodnie z załączonym schematem oraz następującymi parametrami: 3x400V +/-5%, 50 Hz Wartość całkowita mocy przyłączeniowej podana jest w Państwa schemacie. W zależności od wyposażenia maszyny zalecane zabezpieczenie może się różnić. Przy częstych skokach napięcia zaleca się stosować stabilizator. Elektrycznego podłączenia maszyny dokonać musi elektryk z uprawnieniami, pierwszego dnia ustawienia maszyny

Poz.: 306 - 1 Ilość

Przygotowanie przez klienta instalacji odciągowej

Przystawki

1	79-PL-04	Pakiet: TRANSPORT Transport Austria-posesja klienta Dostarczenie obrabiarki kurierem do posesji klienta. Rozładunek obrabiarki oraz wprowadzenie do pomieszczenia pozostaje w obowiązku i na koszt klienta. Czynności pozostałe po stronie klienta nie są ubezpieczone od wypadków.
1	79-PL-63	URUCHOMIENIE SPECIAL- Uruchomienie obrabiarki według wytycznych zawartych w dyrektywach UE Usługa zawiera montaż obrabiarki, ustawienie parametrów obrabiarki, szkolenie podstawowe w zakresie poprawnej obsługi, koszty dojazdu, wyżywienia i ewent. noclegów. Klienta zapewnimy: przyłącze elektryczne, przyłącze spręż. powietrza, odpowiedni odciąg oraz wózek paletowy. Czas: 8 godzin montażu i szkolenia, następnie 8 godzin po tygodniu eksploatacji. Szkolenie obejmuje podstawowe wiadomości w zakresie poprawnej obsługi. Przed uruchomieniem klient musi dostarczyć pisemne oświadczenie o przygotowaniu do uruchomienia: miejsce, sprężone powietrze, odciąg, narzędzia, elementy do prób, personal, materiały eksploatacyjne

Suma netto	161,247.00
UPUST: AS.T4503L.21	-24,452.00
Suma netto	136,795.00
+ 23% podatek VAT	31,462.85
Suma brutto (PLN)	168,257.85

Warunki płatności:

Zaliczka w wysokości płatna w terminie do

Pozostała kwota:

.....

.....

Numer konta FELDER GROUP POLSKA SP. Z O.O.

Numer rachunku: 79 17501035 0000000003048373

Termin realizacji:

Ustalenia dodatkowe:

Zamawiam maszynę na warunkach zawartych w niniejszej ofercie.

.....

Data / podpis klienta

Podane ceny są cenami końcowymi.

Oferta ważna do dnia **04/03/2021**

Uprzejmie prosimy sprawdzić naszą ofertę. Będziemy się niezmiernie cieszyć, jeśli otrzymamy Państwa zamówienie.

Na dalsze pytania chętnie odpowie Państwu zespół **FORMAT-4**.

Cierpliwie czekamy na pozytywną odpowiedź.

Z poważaniem

FELDER GROUP POLSKA Sp. z o.o.

1. Ustalenia podstawowe

- 1.1 Ogólne Warunki Umowy Felder Group Polska Sp. z o.o. ("OWU") są integralną częścią wszystkich ofert handlowych, umów sprzedaży i dostawy oraz innych umów zawieranych przez Felder Group Polska Sp. z o.o., w szczególności umów konserwacji i umów serwisowych. Uregulowania odmienne do postanowień OWU wymagają pod rygorem ich nieważności zgodnych oświadczeń woli wyrażonych w formie pisemnej przez Felder Group Polska Sp. z o.o. i Kupującego.
- 1.2 W przypadku istniejących stałych kontaktów handlowych OWU obowiązują dla wszystkich przyszłych umów sprzedaży, dostawy, umów konserwacji i umów serwisowych oraz innych umów, o ile Strony nie postanowią inaczej.
- 1.3 OWU dostarczane są Kupującemu na piśmie w szczególności wraz z ofertą handlową, umową lub fakturą. Z chwilą pierwszego doręczenia OWU ich treść staje się obowiązującą regulacją prawną pomiędzy Stronami. Kupujący składając zamówienie, zlecenie lub zawierając umowę sprzedaży wyraża zgodę na włączenie OWU do treści umowy, jako jej integralną i wiążącą część. Przyjęcie niniejszych warunków przez Kupującego następuje również w każdy inny sposób, jeżeli z zachowania Kupującego wynika, iż się z nimi zapoznał lub mógł zapoznać.
- 1.4 Przy braku innych pisemnych umów lub uzgodnień treść OWU stanowi pomiędzy stronami wyłącznie obowiązującą regulację prawną.
- 1.5 Jeżeli poszczególne postanowienia OWU są lub będą nieważne lub bezskuteczne, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia, które są możliwie najbliższe założeniom OWU.
- 1.6 Użyte w niniejszych OWU Felder Group Polska Sp. z o.o. określenia mają następujące znaczenie.
 - a) Przez skrót „OWU” rozumie się Ogólne Warunki Umowy Felder Group Polska Sp. z o.o.
 - b) Przez "Kupującego" rozumie się adresata oferty handlowej, zamawiającego, zleceniodawcę, autoryzowanego sprzedawcę lub inną osobę prowadzącą działalność gospodarczą na własny rozrachunek będącą stroną stosunków prawnych z Felder Group Polska Sp. z o.o.
 - c) Przez "Konsumenta" rozumie się adresata oferty handlowej, zamawiającego, zleceniodawcę lub inną osobę, nie prowadzącą działalności gospodarczej będącą stroną stosunków prawnych z Felder Group Polska Sp. z o.o.
 - d) Przez „Felder” rozumie się FELDER GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żorach, 44-240, al. Jana Pawła II 43, zarejestrowaną w SĄDZIE REJONOWYM W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPIS POD NUMEREM KRS: 0000173825, NIP 6472313531, Kapitał zakładowy 50 000,- PLN opłacony w całości.

2. Zawarcie umowy, przedmiot umowy, zakres dostawy

- 2.1 Wraz z zamówieniem towaru w postaci złożenia własnoręcznego podpisu na formularzu zamówienia lub oferty w inny sposób identyfikujący wolę Kupującego, Kupujący lub osoba działająca w jego imieniu oświadcza w sposób wiążący, że chce nabyć zamówiony towar. Przyjęcie zamówienia przez Felder nastąpi w ciągu dwóch tygodni poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia lub realizację zamówienia z zachowaniem terminu nadania przesyłki. Kupujący przekazując dane osobowe Sprzedawcy oświadcza, iż wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Sprzedawcę oraz Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. Dane osobowe będą w posiadaniu Administratora przez okres 48 miesięcy od daty ich pozyskania, a szczegółowa polityka ochrony danych osobowych zawarta jest na stronie: <https://www.felder-group.com/pl-pl/ochrona-danych.html>
- 2.2 Zawarcie umowy z Felder następuje z chwilą potwierdzenia przez Felder prawidłowo złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem, że Felder po złożeniu zamówienia przez Kupującego ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę zawarcia umowy lub jej wejścia w życie.
- 2.3 Kupujący odpowiada za prawidłowość oraz prawdziwość danych podanych na zamówieniu, zleceniu lub w złożonych do zamówienia dokumentach. Kupujący nie może odmówić przyjęcia towarów dostarczonego zgodnie z jego zamówieniem.
- 2.4 Miejscem spełnienia świadczenia Felder jest siedziba Felder lub wskazane w zamówieniu miejsce dostawy towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2.5 Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są jedynie dane i parametry techniczne pisemnie potwierdzone przez Felder w umowie.
- 2.6 Felder zastrzega jednocześnie możliwość zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru, wynikających z modernizacji i postępu technicznego o ile towar pomimo zmian nie zmienia swojego charakteru i właściwości technicznych i dostarczenie takiego towaru nie stoi w sprzeczności z istotnym interesem Kupującego.
- 2.7 Felder zastrzega, że przedstawione indywidualnie oferty handlowe, kalkulacje, projekty, rysunki i inne dane techniczne są poufne i nie mogą być przez Kupującego udostępnione osobom trzecim. Naruszenie tego postanowienia uprawnia Felder do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniami z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie umowy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 2.8 Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Felder zgodnie z zapisem 2.2 nie wywołuje żadnych skutków prawnych; w szczególności po stronie Kupującego nie powstaje żadne roszczenie związane z nie zawarciem umowy.
- 2.9 Felder dostarczy zamówiony towar zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie Maszynowej Unii Europejskiej i normami harmonizującymi. W wypadku wymagań Kupującego wykraczających poza w/w normy muszą one zostać przedstawione Felder i pisemnie określone w zamówieniu oraz zaakceptowane przez Felder.

3. Termin dostawy, realizacji.

- 3.1 W przypadku uzgodnienia terminu dostawy rozumianego jako zobowiązanie się Felder do wydania towaru Kupującemu w miejscu wskazanym w zamówieniu, w okresie wskazanych tygodni lub miesięcy, bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem nadesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jednak nie wcześniej niż w dniu dostarczenia przez Kupującego wszystkich wymaganych dokumentów oraz uznania uzgodnionej kwoty na rachunku bankowym Felder. Bieg terminu dostawy nie może się także rozpocząć przed ustaleniem wszystkich warunków technicznych związanych z zamówieniem. W przypadku nie wypełnienia w odpowiednim czasie któregośkolwiek z powyższych obowiązków termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
- 3.2 W razie żądania Kupującego dokonania zmian w zamówionym towarze, takie żądanie traktuje się jak złożenie nowego zamówienia. Nowe zamówienie zostanie uwzględnione, jeśli Felder uzna jego wykonanie za możliwe: w takim przypadku ustalony w pierwotnym zamówieniu termin dostawy nie wiąże Felder i może zostać wyznaczony nowy termin dostawy. W wypadku, kiedy żądane zmiany zamówienia zostaną uznane za niemożliwe do wykonania wiążącym obie strony jest pierwotne zamówienie.

- 3.3 Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można być przewidzieć i im zapobiec takie jak: klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływ na proces produkcji bądź dostawy zamówionego towaru. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców Felder lub terminowe wykonanie zobowiązania przez Felder jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych. Na powyższe opisie okoliczności Felder może się także powoływać podczas już istniejącej zwłoki w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności w ważnych przypadkach Felder niezwłocznie poinformuje Kupującego.
- 3.4 Jeżeli spełnienie świadczenia z powodu wystąpienia opisanych powyżej nieprzewidzianych okoliczności pociągałoby za sobą poniesione przez Felder znacznej szkody, bądź też wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami, Felder zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
- 3.5 Felder zastrzega sobie prawo do świadczenia częściowego. Każdą spełnioną część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, która może być rozliczana osobno.
- 3.6 W przypadku opóźnienia w odbiorze przez Kupującego przedmiotu umowy Felder jest uprawniony do naliczania opłat tytułem przechowania towarów w wysokości 8,- PLN netto tygodniowo za każdy zajmowany m2 powierzchni magazynu, licząc od dnia przyjęcia towaru na magazyn w siedzibie FELDER. Po upływie 4 tygodni od momentu przyjęcia towaru na magazyn w siedzibie Felder i nie wywiązaniu się z warunków umowy przez Kupującego Felder ma prawo dalszego odsprzedaży towaru, nowy termin realizacji zostanie przekazany Kupującemu na nowych warunkach ustalonych przez Felder.
- 3.7 W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, względnie odstąpienia od umowy przez Felder z powodu okoliczności leżących po stronie Kupującego, a w szczególności: anulowania zamówienia przez Kupującego, odmowy odebrania towaru, odmowy podpisania umowy kredytowej, odmowy zapłaty przedpłaty, odmowy dostarczenia żądanych dokumentów, Felder obciąży Kupującego karą umowną w wysokości 25% wartości netto umowy.
- 3.8 W wypadku instalacji towaru przez serwis Felder, strony uzgodnią odpowiedni termin instalacji uwzględniający aktualne możliwości handlowe i serwisowe Felder nie dłuższy jednak niż 2 tygodnie od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub pisemnego potwierdzenia gotowości do uruchomienia w miejscu instalacji. Kupujący jest zobowiązany do udzielenia pomocy serwisantowi Felder w zakresie prostych prac montażowych, transportowych oraz porządkowych. W wypadku niemożliwości instalacji towaru w ustalonym terminie ze względu na nie spełnianie warunków instalacji zawartych w instrukcji obsługi, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów.

4. Ceny, warunki płatności, płatność ratalna.

- 4.1 Ceny podane przez Felder ustalone są w walucie PLN odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru oraz nie zawierają podatku VAT, kosztów opakowania, kosztów transportu do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego, chyba, że odrębne pisemne potwierdzenia Felder postanawiają inaczej.
- 4.2 W wypadku transakcji ustalonej w walucie EUR, Felder zafakturuje sprzedaż w walucie PLN po kursie EUR podanym na fakturze, kurs ten jest średnim kursem NBP z dnia fakturowania. Wymagalność należności w walucie PLN jest natychmiastowa w momencie wykonania usługi lub przekazania towaru.
- 4.3 W stosunku do Kupujących, którzy po raz pierwszy składają zamówienia na towary Felder lub zamówienie przekracza kwotę 1500,- PLN netto Felder zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego zaliczki lub/i innego zabezpieczenia wykonania umowy (np. żądać od Kupującego wystawienia i złożenia weksla in blanco) oraz dostarczenia kopii dokumentów rejestrowych działalności gospodarczej w szczególności kopii NIP, REGON.
- 4.4 W wypadku transakcji z odroczonej terminem płatności Kupujący jest zobowiązany zawrzeć umowę kredytową przedstawioną przez Felder na warunkach wskazanych przez Felder. Odmowa zawarcia umowy kredytowej powoduje natychmiastową wymagalność całej należności w dniu potwierdzenia gotowości wykonania zamówienia przez Felder.
- 4.5 Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Felder lub wpłaty gotówkowej w kasie Felder potwierdzone odpowiednim pokwitowaniem.
- 4.6 W wypadku zalegania przez Kupującego z płatnościami na rzecz Felder Kupujący pokryje koszty upomnienia oraz odsetki za opóźnienie w następującej wysokości:
 - odsetki umowne w wysokości 0,1% dziennie licząc od dnia wymagalności
 - 20,- PLN kosztów 1. upomnienia w terminie 15 dni licząc od dnia wymagalności
 - 40,- PLN kosztów 2. upomnienia w terminie 15 dni licząc od dnia wymagalności
 - 40,- EUR kosztów opóźnienia w płatności zgodnie z przepisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 - wszystkich kosztów prawnych w tym zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz komorniczych.

5. Warunki gwarancji i reklamacje.

Obowiązują krajowe, ustawowe warunki gwarancji z zachowaniem postanowień podanych na stronie: www.felder-group.com/pl-pl/ogolne-warunki-umowy.html

6. Zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej.

- 6.1 Felder zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów do chwili zapłaty przez Kupującego pełnej ceny wszystkich towarów.
- 6.2 W przypadku opóźnienia płatności ze strony Kupującego Felder ma prawo na koszt Kupującego żądać wydania zastrzeżonego co do własności towaru w celu zabezpieczenia na nim swoich praw. Niniejszego żądania nie uznaje się za wykonanie prawa odstąpienia od umowy.
- 6.3 Zastrzeżenie prawa własności sprzedanych towarów jest skuteczne względem wierzycieli Kupującego, jeżeli ma formę pisemną.
- 6.4 Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz Felder. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Felder w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Felder.
- 6.5 Kupujący nie ma prawa zbycia wierzycielności przysługujących od Felder na rzecz osób trzecich.

7. Miejsce wykonania, właściwość sądów.

- 7.1 Dla wykładni i stosowania niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie.
- 7.2 Jeżeli umowa niniejsza została zawarta między Przedsiębiorcami, wszelkie spory mogące wyniknąć na tle jej realizacji rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rybniku względnie Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy w Gliwicach - a to z uwagi na wartość przedmiotu sporu.
- 7.3 Jeżeli umowa niniejsza została zawarta z osobą niebędącą Przedsiębiorcą, wszelkie spory mogące wyniknąć na tle jej realizacji rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Konsumenta lub zgodnie z warunkami określonymi przepisami prawa.
- 7.4 Informacje odnośnie rozstrzygania sporów online:
Komisja Europejska pod poniższym linkiem <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online (OS). Felder zakłada, że w każdym wypadku, wspólnie z Klientem może osiągnąć, zadowalające obie strony, rozwiązanie. Stąd też oraz ze względu na to, Felder nie jest zobowiązany do udziału w procesie rozstrzygania sporów online, nie będzie w nich uczestniczyć. Klient proszony jest o kontakt wykorzystując podane dane kontaktowe, a Felder niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.