TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	2500 x 1000 mm oder 2500 x 800 mm
Höhenverstellbereich	320 mm
Ständerausladung	1000 mm oder 320 mm
Ständerausladungshöhe	320 mm
Schleifbandlänge	6800 mm
Schleifbandbreite	150 mm
Bandgeschwindigkeit	11 u. 22 m/sek.
Motorleistung - Schleifband	3,1 u. 4,2 kW
Gesamtschutzart der elektrischen Anlage	IP 54
Motordrehzahl	710/1430 U/min.
Motorleistung - Absaugung	1,1 kW
Motordrehzahl - Absaugung	2850 U/min.
Platzbedarf	siehe Maßzeichnung
Gesamtgewicht	ca. 950 kp für Ausladung 1000 mm ca. 800 kp für Ausladung 320 mm

Absaugtechnische Daten:

Durchmesser des Anschlußstückes	180 mm
Förderleistung des integrierten Absauggebläses	ca. 2700 m³

SONDERAUSSTATTUNG:

Tischgrößen	2750 x 1000 mm (800 mm) 3000 x 1000 mm (800 mm)
Schleifbandlänge	7300 mm od. 7800 mm
motorische Tischhöhenverstellung	0,18 kW
Verstellgeschwindigkeit	0,64 m/min.
Gesamtanschlußwert	max. 5,55 kW

Technische Daten

Tischgröße	2500 x 1000 mm*)
Tischhöhenverstellbereich	300 mm
Ständerausladungstiefe	1000 mm
Ständerausladungshöhe	320 mm
Bandlänge	6800 mm
Bandbreite	150 mm
Bandgeschwindigkeit	11**) und 22 m/sec.
Motorleistung, Schleifband	4,1 kW
Motorleistung, Absaugung	0,75 kW***)
Platzbedarf	3700 x 1700 mm
Gewicht	ca. 950 kp

Technical datas

Table dimension	
Table height adjustment	
Depth of throat	
Clearance of throat	
Length of belt	
Width of belt	
Speed of belt	
Motor power, sanding belt	
Motor power, dust fan	
Space required	
Weight	

*) Sondertischgrößen auf Anfrage
**) Bei Ausführung mit 2 Geschwindigkeiten
***) Nur bei Ausführung mit zusätzl. Ventilatormotor

*) Other table dimensions on request
**) For motor with 2 speeds
***) Only for models with extra motor for dust fan

Standardausrüstung

Schleifband
Schleifschuh
Motor für Links- und Rechtslauf
Verstellbarer Winkelanschlag
Oberschleiftisch mit Abdeckung
Absauggebläse mit Ausblasstutzen

Standard equipment

Sanding belt
Sanding shoe
Motor with clockwise and counterclockwise rotation
Adjustable angle stop
Upper sanding table with cover
Dust fan with blow out pipe

Sonderzubehör

Motor mit 2 Geschwindigkeiten
Elektromotorische Tischhöhenverstellung
Pneumatische Bandreinigung
Pneumatischer Schleifschuh
Werkstückwendevorrichtung
Vakuumspanner am Schleiftisch
Staubfilteranlage
Eingebaute Beleuchtung
Zusatzmotor für Ventilator

Additional equipment

Motor with 2 speeds
Electromotive table height adjustment
Pneumatic cleaning of belt
Pneumatic sanding shoe
Turning device for workpiece
Vacuum clamping equipment
Dust separation unit
Self contained illumination set
Extra motor for dust fan

Änderungen vorbehalten

Modifications reserved

Printed in Austria by kb-offset Kroiss & Bichler – 2.621-90