

DOOSAN

Mod. DVF 5000

Centro di lavoro verticale a Sassi con CNC FANUC
righe ottiche mag. utensili 60 posti e pompa da 70 bar
sonda pres. utensili TS27R + sonda MP60
Rif: 4323

Anno costruzione: 2021

Anno installazione: 2022



I dati riportati sono indicativi e potranno essere da Voi verificati nel corso di una Vostra gradita visita presso i nostri magazzini.

CNC:		
Unità di governo		FANUC 31i-MB5
Capacità:		
Distanza naso mandrino - piano tavola (con asse B a 0)	mm	150-550
Mandrino:		
Velocità di rotazione mandrino	giri/min	60-12000
Potenza motore mandrino (cont./ S3-15%)	kW	11/18,5
Cono mandrino	ISO	40 (BT)
Corse:		
Corsa assi X/Y/Z	mm	625/450/400
Corse assi A (brandeggio Tavola)	gradi	140° (-30°/+110°)
Corse assi C	gradi	360°
Avanzamenti:		
Avanzamento rapido assi X/Y/Z	m/min	40/40/40
Tavola:		
Diametro tavola girevole con cave a T	mm	500X450
Dimensioni pezzo ammesso	mm	550xH450 KG 400
Cambio utensile automatico:		
Capacità magazzino utensili, posti	nr.	60
Max. dimensione utensile (ØxL)	mm	75-125 X 300
Max. Peso utensile	Kg	8
Accessori macchine:		
Convogliatore trucioli, sistema integrità utensile Pres. Renishaw TS27R cono a doppio contatto BIG PLUS.		
Impianto automatico di refrigerazione ad alta pressione LNS in vasca separata con pompa con pressione 70 bar		
Righe ottiche sugli assi X Y Z, sonda Renishaw MP60 e magazzino a 60 utensili anziché 40		
Pesi e dimensioni:		
Peso e dimensioni macchina	Kg / mm	7500 / L 3400 W 2700 H 2900