

DEN-JET BAUREIHE CD25 HOCHDRUCK- WASSERSTRAHLANLAGEN



Edelstahl- Pumpenkopf, Integriertes Steuerventil.



CD25 Mobile.



Elektronische Motorsteuerung.



Feuerverzinkter Rahmen.



Kraftstoffniveaumesser.



Die Höhe des Wassertanks kann in Abhängigkeit vom Modell variieren

Modell:	CD25-170	CD25-250	CD25-350	CD25-500
Spezifikation:				
Pumpe.				
Druck (Bar)	170	250	350	500
Fördermenge (L/min)	42	32	23	17
Drehzahl (min ⁻¹)	1750	1750	1750	1750
Antrieb.	Kubota Diesel 3 Zyl. wassergekühlt.			
Typ				
Leistung Kw / PS	18,5 / 25			
Drehzahl (min ⁻¹)	3000			
Tankvolumen (Liter)	26			
Kraftstoffverbrauch pro Stunde (Liter)	5,7			
Schallemission db(A) in 1 m	85			
Abmessungen.				
L x B x H (mm)	1200 x 800 x 1300			
Gewicht (Kg)	350			

Alle Modelle sind zertifiziert.

Standard Zubehör im Lieferumfang enthalten:

- 20 m robuster Hochdruckschlauch mit 1/2" BSPP IG Schlauchentdrallungsgelenk.
- Hochdruck- Pistole mit Strahlrohr 850 mm und Düsenhalter mit Punktstahldüse.

Optionale Zubehöre für alle Modelle:

- Verlängerungsschläuche in verschiedenen Längen.
- Rotordüsen.
- Wasser- Sandstrahlkit mit Borkarbid Düse.
- Mobiler Strahlgutbehälter.
- Ersatzteilkits.



Rotordüse.



Strahlbild Rotordüse.



Wasser-Sandstrahlkit.



Strahlbild Wasser- Sandstrahlkit.



Den- Jet Produktionsstätte
in Dänemark.

Hochdruck-Wasserstrahlanlagen & Zubehör

UHP Zubehör (bis 2800 bar)

- Pneumatisch angetriebene Rotordüse für höchste Abtragsleistungen.
- Bodenreiniger/ Deckreiniger.
- Schläuche und Verbinder.
- Düsen und Düsenträger.
- Filter und Filtersysteme.



Hochdruck- Zubehör (bis 1380 bar)

- Dump guns und Standard Hochdruckpistolen.
- Fußventile.
- Steuerventile (Unloader) und Sicherheitsventile.
- Schläuche und Verbinder.
- Düsen und Düsenträger.
- Wasser- Sandstrahlsysteme.
- Filter und Filtersysteme.



Ersatzteile für andere Marken.

- Pistolen & Zubehöre.
- Nippel und Verbinder.
- Pumpenersatzteile.
- Dichtungen und Düsen Rep- kits.
- Düsen und Düsenträger.



Hot-Box

- Die Hot box verwandelt ihren Kaltwasser-Hochdruckreiniger in ein Heißwasser Gerät. Das Abstrahlen thermoplastischer Anstrichsysteme oder bituminöser Schutzanstriche von Fassaden und anderen Bauwerken wird so mit hoher Effizienz möglich. Auch ölverschmutzte Oberflächen lassen sich schnell und gründlich mit Heißwasser bis 98°C unter Hochdruck reinigen.



Den-Jet Firmenprofil:

Den-Jets langjährige Erfahrung in der Wasser-Hochdruckbranche führte zur Entwicklung einer kompletten Linie von Hochdruckpumpen und Höchstdruck- Wasserstrahlanlagen nebst einer Vielzahl von geeigneten Zubehören. Auf modernsten CNC Werkzeugmaschinen werden die Pumpen und Zubehöre nach höchsten Qualitätstandards in Dänemark gefertigt. Den- Jet liefert heute weltweit komplette Anlagen an Dienstleister, Industrie, Marine und den Fachhandel. Auch einzelne Pumpen und Komponenten werden an Anlagenbauer vertrieben. Unsere Maxime ist es, Qualitätsprodukte zu wettbewerbsfähigen Preisen zu produzieren.

Kontakt:

DIROJET®

DIROJET GmbH | Kupferstraße 11 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany
T +49 5242 9316910 | F +49 5242 9316911 | info@dirojet.de | www.dirojet.de