

KR PAN[®]
verlässlich stärker



Detailierte Beschreibung der Holzspalter CV

Absenkbarer Zylinder zu leichterem Transport und Lagerung

750 kg Seilwinde hydr. mit Funkfernsteuerung, 15 m Ø 6 mm Seil und Holzjangen (Option)

Sandgestrahlte und pulverbeschichtete Flächen

Holzjange (Option)

Spaltkeil mit 4° geneigter Schneide zur Keilführung

Zusätzliche Hubvorrichtung für kurz Holz (Option)

Mechanischer Stammheber

Spalttisch mit Verbreiterung für Kurzholz (Option)

Verladeöse

Ölfilter an Rücklaufleitung

"2 Speed Automatic" Ventil mit zwei automatischen Spaltgeschwindigkeiten

Ölmenge Sichtglass

Gelenkwellenhalterung

Motorsägenhalterung

Wartungslose und geräuscharme Graugusspumpe (serienmäßig)

Sappie und Axt-Halterung

Integrierter Doppelboden-Ölbehälter mit großer Ölmenge

Große Stahlbodenplatte aus Riffelblech (gegen Stammabrutschen)



Hydraulische Winde (Option) mit Geschwindigkeitsregler und Funkfernsteuerung



Fahrwerk mit Zughebel serienmäßig bei Modellen E und EK



Linke Bedienungshebel mit integrierter Spaltgutfixierung



Zusätzliche Hubvorrichtung für Kurzholz