

Position Nr.: 2063

4-Achs- Stabbearbeitungszentrum Elumatec, Type: SBZ 140 , Bj.: 07/ 2014

Serien-Nr.	1400040735
Bearbeitungslänge max.	7.720 mm ohne stirnseitige Bearbeitung
Bearbeitungslänge max.	7.600 mm mit stirnseitige Bearbeitung
Verfahrweg X-Achse	7.720 mm, Vorschub max. 63 m/min
Verfahrweg Y-Achse	845 mm, Vorschub max. 60 m/min
Verfahrweg Z-Achse	620 mm, Vorschub 60 m/min
Schwenkbereich A-Achse	-90° 0° +90°
Bearbeitungsrichtung	oben/ vorne/ hinten/ (links/ rechts)
Positioniergenauigkeit	+/- 0,1 mm
Spindelleistung	11 kW; S1 Wassergekühlt
Spindeldrehzahl	Max. 24 000 Upm
Werkzeugaufnahme	HSK 63 F
Werkzeugwechsler	automatisch
Werkzeugablageplätze im Magazin	8 Plätze
Automatischer Werkzeugwechsler für Winkelkopf	1 Platz
Scheibenfräserdurchmesser	120 mm
Werkzeuglänge (ab Kegelmaß)	150 mm
Spannerverschiebung	automatisch
Spanner	8 Stück
Betriebssystem	Windows
Production Software	EluSoft, EluCAM
Druckluftanschluss	7 bar
Elektrischer Anschluss	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 25 A
Luftverbrauch pro Minute	Ca. 185 l mit Sprühen
Platzbedarf L x B x H	11.240 mm x 3400 mm x 2950 mm
Gewicht	8200 kg

(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten sowie Zwischenverkauf vorbehalten)