

Firma

W.Riedel Silo

Transportgesellschaft m.b.H.

Opernring 5

8010 Graz

Deutsch Goritz, am 29.September 2025

Auftragsbestätigung

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag über:

4 Stk. 3-Achs Container Sattelaufleger gekröpft
Typ SDS 390 für 1 x 20 ft oder 1 x 22,5 ft oder 1 x 30 ft

Gewichte und Maße:

Gesamtgewicht techn.:	39000 kg
Nutzlast techn.ca.:	33620 kg
Aggregatlast techn. :	27000 kg
Ang. Sattellast :	12000 kg
Leergewicht (Basisversion) ca.:	5380 kg +/- Bauleranz
Gesamtlänge ca.:	12300 mm
Gesamtbreite max.:	2550 mm
Länge Schwanenhals ca.:	3800 mm
Länge Tiefbett ca.:	7425 mm
Ladehöhe Tiefbett ca.:	1100 mm
Aufsattelhöhe ca.:	1180 mm

Hinweis! Eine genaue techn. Abstimmung ist im Auftragsfall noch erforderlich.
Das genaue Leergewicht kann noch nicht angegeben werden.

Ausstattung**Fahrgestell Sattel Container**

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2"Königszapfen

Container-Aufnahmen:

1 x 20 Fuß Heckbündig im Tiefbett, **Hinweis! bei 20 Fuß geringe Sattellast.**

1 x 20 Fuß im Tiefbett ca. mittig

1 x 22,5 Fuß Sondercontainer ca. mittig

1 x 30 Fuß in Verbindung mit Kröpfung und Sonderklappverriegelungen im Tiefbett, **mit 1 bis 2 Paar klappbaren Mittelaufgaben für 30 Fuß**

Container(nicht Heckbündig). Hinweis! Die vordere 30" Verriegelung muss immer in verriegelter Positionen stehen beim Fahren sonst kann dies zu Beschädigungen am Auflieger und LKW führen.

Gemäß Zeichnung vom

22.09. bestätigt am 26.09.2025.

24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit halbrunden Unterteil und gerader Anschlußplatte, mit Schubausgleich

Freies Stützfußbeckmaß bzw. freier Durchschwenkradius nach hinten ca. 2120 mm

2 Unterlegkeile mit Halter

Seitenanfahrerschutz Aluminium

Unterfahrerschutz Stahl

Halbschalenkotflügel mit Anti-Spray hinter jeder Achse

Achsen+Federung

BPW Scheibenbremsachsen mit 430 mm Scheibendurchmesser

letzte Achse Nachlaufgelenkt, mit automatischer Rückfahrsperre über Rückfahrlicht, und zusätzlicher Sperrfunktion am Fahrzeug über Handknopf.

Luftfederung

Achsabstand versetzt ca. 1310/1972 mm (Kombinierter Verkehr) bis 44to Zuggesamtgewicht

Bremsanlage

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage

Federspeicher-Feststellbremse

2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung

EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel

Achtung: Das Anhängefahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden , welche die Wirksamkeit des ABS gewährleisten!

mit Heben & Senk Ventil + Auto-Reset-Funktion

190 Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem inkl.

Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im

Fahrerhaus, LKW muß entsprechend vorgerichtet sein, keine LKW instal. (keine geeichte Waage)

Räder und Reifen

385 / 55 R 22,5" Fabrikat nach Wahl des Herstellers

6 **Alu-Felge poliert**, Fabrikat AlexRims

"RDKS" Reifendrucküberwachungssystem nach ECE R 141, Anzeige über

Display im Zugfahrzeug, über EBS, ohne LKW instal.(Voraussetzung dafür muss im LKW gegeben sein. Nur auf Grundbereifung)

Elektrik

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung

seitlich gelbe LED Beleuchtung mit dem Blinker gekoppelt "Blinkende Seitenleuchten"

2 weiße Positionsleuchten vorne in LED

2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten

2 x 7-polige und 1 x 15-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne

Verbindungskabel

2 zusätzliche(r) LED-Arbeitsscheinwerfer, am Heck, geschaltet über Rückfahrlicht

1 LED Rundumleuchte mit Halter, geschaltet über Standlicht (Leuchte abnehmbar)

2 Paar Warntafeln LED beleuchtet und ausziehbar auf 3 000mm

Betriebshinweise

Bei 9.000 kg Achslast ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich!!!

Länderspezifische Zulassungsbestimmungen beachten.

Das angegeben Gesamtgewicht ist techn. möglich, je nach Ladegut kann das Gesamtgewicht unter Einhaltung der zulässigen Achs-/ Stütz- und Sattelasten nicht erreicht werden. (Schlechtes Fahr- und Nachlaufverhalten durch falsche Lastverteilung möglich)

Zulassung / Schilder

Österreich

Prüfgenehmigung **nach EG 2007/46** + Freigabe in der Österr. Datenbank
vorbereitet für Kennzeichenhalter einzelig

Warntafel nach ECE - 70

Reflexionsstreifen nach ECE R 048, **seitlich weiß und hinten rot**

ADR Abnahme nach EX1 / EX2 / EX 3 mit ADR Warntafel am Heck

1 Feuerlöscher 6kg mit Staukasten

Lackierung

Rahmen **Feuerverzinkt inkl. Passivierung**

"15 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung"

Stützfüße Schwarz beschichtet

1 Stk. Stehpodest mit Aufstiegleiter, Trittfläche klappbar für Container 20ft + 22,5ft – wie besprochen (eventuell auch für 30 ft Container!)

Hier erfolgt noch Abklärung mit Herrn Adam

Aufbau bei Fa. Hirschmugl