

08.07.2024

Seite 1

**Order Nr. 02-A1-12053**

**GRECON Kurzholz - Keilzinkenanlage mit Stirnseitenpresse**

<b>Hersteller / Typ</b>	GRECON / KURZHOLZ - 400 mit Stirnseitenpresse 6 t / 6,1 m
<b>Baujahr</b>	Fräse bis vor Presse 1984 / Presse 1995
<b>Elektrik</b>	400 Volt / 50 Hz. Elektroleistung 45 kW
<b>July 2024 überarbeitet</b>	neuer Getriebemotor Fräsvorschub incl. Frequenzumrichter Frequenzumrichter Paket-Querabschieber/Vereinzelung Neue SIEMENS CPU S7-1200 für die Presse und Touchpanel für die Eingabe der gewünschten Holzlänge

Halbautomatische Keilzinkenanlage für kurze Hölzer bestehend aus :

Vorbereitungstisch / Drehtischfräse mit autom. Leimangabe / autom. Übergabestation /  
Einfädelstation / Vorschubeinheit / Längenmessung / Ablängsäge /  
6,1 m Stirnseitenpresse 6,0 to mit Querauswurf von rechts nach links

Werkstückabmessungen :

Holz - Eingangslängen	200 - 1.000 mm
Holz - Ausgangslänge bis max.	6.100 mm
Holzbreiten	25 - 180 mm
Holzstärke	22 - 100 mm
max. Holzquerschnitt	137 cm <sup>2</sup> mit 20 er Zinkenfräser 110 cm <sup>2</sup> mit 15 er Zinkenfräser 91 cm <sup>2</sup> mit 10 er Zinkenfräser

Zustand repariert mit Funktionsgarantie, incl. 1 Satz Bearbeitungswerkzeuge

Aufstellung, Inbetriebnahme, Schulung nach tatsächlichem Aufwand.  
Die Anlage wird vor der Auslieferung komplett montiert und Testproduktion gefahren,  
so dass der Aufwand vor Ort minimal sein wird

Zerspaner 5,5 kW / Fräse 22 kW / Leim 0,37 kW /  
Tischband 1,1 kW / Tischvorschub Neu 1,5 kW  
Band Übergabe 1,1 kW / Querabschieber 0,55 kW / Band Einfädelstation 3,0 kW  
Trommelmotor unten 2,2 kW und oben 2,2 kW / Ablängsäge 2,2 kW / Hydraulik 3,0 kW

**Order Nr. 02-A1-12053**

**G R E C O N Kurzholz - Keilzinkenanlage mit Stirnseitenpresse**

**Technische Daten :**

Arbeitshöhe / Tischhöhe	925 mm
<b>Pos. 1</b> OPTION gegen Mehrpreis / Vorbereitungstisch 500 / 1000	
<b>Pos. 2</b> Drehtischfräse	FEr-L-Dm 180 / 1000
<b>Pos. 3</b> Autom. Querschub-Übergabe	ÜLw 400
<b>Pos. 4</b> Einfädelstation	ES 4500
<b>Pos. 5</b> Vorschubeinheit auf Pos 6 montiert	Trommelmotore
<b>Pos. 6</b> Stirnseitenpresse	6 to mit Endlänge max. 6,1 m

**Werkzeugausrüstung :**

1. Ablängsäge	1 ST Zerspaner D 250xd 30 mm, Z 54
2. Frässpindel 180 mm hoch	7 ST HSS Minizinkenfräser 10/11 D 160xd 50 mm Z4
3. Ablängsäge	1 HM Sägeblatt D 450 x D 30 mm Z 60

**Maschinenfarbe :**

Maschine	Hammerschlag grün
Schutzeinrichtungen	Hellrotorange RAL 2008

