

(Firmenstempel)

- (Firmenstempel)




⑦ Elektroanschluß: max. Stromaufnahme 3 x 100 A / N / PE ;
durchschnittliche Leistungsaufnahme 28 kW
Kabellänge 130cm vom Fußboden bis Schaltschrank

① Druckluftanschluß 1/2"-9bar
Nutzbarer Volumenstrom am Austritt des Kompressors /Effektivleistung am Anschlußpunkt) bei Betriebsdruck $p = 8,5$ bar gleich $V = 400$ l/min.
Anschlußhöhe 180cm vom Fußboden

Hauptzuleitung für die Druckluftversorgung mind. 1
Druckluft öffrei nach ISO 8573-1:2010
Betriebstemperatur $\geq 5^{\circ}\text{C}$: Klasse 6:4:4
Betriebstemperatur $< 5^{\circ}\text{C}$: Klasse 6:3:4

Gewicht Abbundanlage K2-Industry: ca. 31 t



Ansicht B-B
(M 1:50)

!! Hinweis: es kann in diesen Bereichen zu Holzverletzungen kommen !!

Alle Rechte, Zeichnungen, Berechnungen, Eigentum und Urheberrechte. Sie sind allgemein zu halten und dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden. Kunden erhalten das Recht, die Zeichnungen zu verwenden.	Urheberrechte		Maßstab 1:100	Änderung 15. 11. 16
	Kunde:	Abbundzentrum Ulm	Abbundanlage	K2-Industry (1300er)
	Abgemessen-toleranz ISO 2768-mL Tolerierung ISO 8015	Bezeichnung 31.10.18 Gezeichnet	Abgemessen-toleranz ISO 2768-mL Tolerierung ISO 8015	Layoutrummer: KU-ABM-100-2057-200 01
 Hundegger	Blatt 1 / 1 A2	Blatt 1 / 1 A2	Blatt 1 / 1 A2	Blatt 1 / 1 A2