

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:  
007558

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: SCM

Modell: OLIMPIC K360



Typ der angebrachten Kante                      dünne Kante starke Kante massivholz

Klebesystem    EVA

Fügefräsen    ja

Multifunktionsaggregat                            ja

Max. Vortriebsgeschwindigkeit                11 m/min

Maximale Plattendicke                            50 mm

Arbeitsaggregate                                    7 nr

Min. Höhe des Paneels                            8 mm

Max. Höhe des Paneels                            50 mm

Max. Länge des Paneels                            140 mm

Min. Stärke der Kante                              0.3 mm

Max. Stärke der Kante                              3 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 11 m/min

oberer Druck ja

Druck mittels Loswalzen

Auflageführung Paneel ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate 1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

Modell Hersteller : RT-V1

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Motorleistung : 1.5 KW

Anz. U/Min. : 9000 RPM

Lampen zum Aufheizen der Kante ja

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 1

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißeim ja

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 3

mit Positionierung von NC ja

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 6

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Modell Hersteller : K-2 RADIUS

Anz. Motoren : 2

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Motorleistung : 0.2 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kantenfräs

Modell Hersteller : R-HP MULTIEDGE

Anz. Motoren : 2

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 0.65 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions  
 Modell Hersteller : ROUND 1 MULTIEDGE  
 Anz. Motoren : 1  
 mit Positionierung von NC : ja  
 Motorleistung : 0.35 KW  
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber  
 Modell Hersteller : RAS-HP MULTIEDGE 2R  
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber  
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 0.1 KW

Sprühaggregat	ja
Kontrollsystem	STARTOUCH
Lesegerät für Barcode-Etiketten	ja
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	16 KW