



YOUR IDEAL PARTNER FOR WOODWORKING.
VOTRE PARTENAIRE IDÉAL POUR LE TRAVAIL DU BOIS
DEIN IDEALER PARTNER FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG
TU SOCIO IDEAL PARA EL TRABAJO DE LA MADERA

tradeMAK
woodworking machinery



MULTI BLADE CIRCULAR SAW

FULL DRIVE MACHINE

MOTOR POWERS	FROM 37 TO 90 KW
CONVEYOR BELT/ROLLER WIDTH ENTRANCE	MM 420-520-620
CONVEYOR BELT/ROLLER WIDTH AT THE EXIT	MM 520-620-620
MAX SAW GROUP WIDTH	MM 400-500-600
MAX CUTTING HEIGHT	MM 150
MAX CUTTING HEIGHT LM VERSION (EDGER)	MM 120-110-110
MIN. LENGTH OF WORK	MM 750/1200
MAX PASSAGE WIDTH	MM 700-800-800
BLADE SHAFT DIAMETER	MM 60-80-80
BLADE HOLE DIAMETER	MM 80-100-100
BLADE HOLE DIAMETER LM VERSION (EDGER)	MM 104-130-130
DIAMETER CIRCULAR BLADES	MM 270/470-300/480-300/480
DIAMETER CIRCULAR BLADES LM VERSION (EDGER)	MM 480
BLADE SHAFT SPEED	RPM 3.800
ROLLER FEED RATE	MT/MIN 4-36
BELT FEED RATE	MT/MIN 3 - 26
UPPER SUCTION MOUTH	Ø 300MM 30 M/S - 7600Mc3/H
WEIGHT	5.500 - 7.500 Kg
SIZE MAX	MM 2325x2500x1950H

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE



MULTILAMES

MACHINE À TRACTION INTÉGRALE

MOTEURS À ARBRE PORTE-LAME	FROM 37 TO 90 KW
LARGEUR DE LA BANDE/ROULER TRANSPORTEUSE ENTRANT	MM 420-520-620
LARGEUR DE LA BANDE/ROULER TRANSPORTEUSE SORTIE	MM 520-620-620
LARGEUR MAXIMALE DU GROUPE DE SCIES	MM 400-500-600
HAUTEUR MAXIMALE DE COUPE	MM 150
HAUTEUR MAXIMALE DE COUPE LM VERSION	MM 120-110-110
LONGUEUR DE TRAVAIL MINIMALE	MM 750/1200
LARGEUR DE PASSAGE MAX.	MM 700-800-800
DIAMÈTRE DE L'ARBRE DU PORTE-LAME	MM 60-80-80
DIAMÈTRE DU TROU DE LA LAME	MM 80-100-100
DIAMÈTRE DU TROU DE LA LAME LM VERSION	MM 104-130-130
DIAMÈTRE DE LAME	MM 270/470-300/480-300/480
DIAMÈTRE DE LAME LM VERSION	MM 480
VITESSE DE L'ARBRE DE LA LAME	RPM 3.800
VITESSE D'AVANCE (ROULEAUX)	MT/MIN 4-36
VITESSE D'AVANCE (BANDE)	MT/MIN 3 - 26
PRISE D'ASPIRATION SUPÉRIEURE	Ø 300MM 30 M/S - 7600Mc3/H
POIDS	5.500 - 7.500 Kg
ENCOMBREMENTS	MM 2325x2500x1950H

LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE SUJETTES À CHANGEMENT



MEHRBLATTKREISSÄGE

MOTORISIERTE ZUFÜHRUNG OBEN



SIERRA MULTIPLA

MÁQUINA DE TRACCIÓN COMPLETA

MOTORLEISTUNG	FROM 37 TO 90 KW
BREITE FÖRDERBAND/ROLLENFÖRDERER BEIM EINGANG	MM 420-520-620
BREITE FÖRDERBAND/ROLLENFÖRDERER BEIM AUSGANG	MM 520-620-620
MAX. BREITE SÄGEN GESAMT	MM 400-500-600
MAX. SCHNITTHÖHE	MM 150
MAXIMALE SCHNITTHÖHE, VERSION LM-TRIMMASCHINE	MM 120-110-110
MINIMALLÄNGE ARBEITSSTÜCK	MM 750/1200
MAX. DURCHLABBREITE	MM 700-800-800
DURCHMESSER SÄGEWELLE	MM 60-80-80
DURCHMESSER SÄGEBLATTBOHRUNG	MM 80-100-100
DURCHMESSER SÄGEBLATTBOHRUNG VERSION LM	MM 104-130-130
MAX. DURCHMESSER SÄGEBLÄTTER	MM 270/470-300/480-300/480
MAX. DURCHMESSER SÄGEBLÄTTER VERSION LM	MM 480
MESSERWELLENGESCHWINDIGKEIT	RPM 3.800
WALZENVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT	MT/MIN 4-36
BANDVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT	MT/MIN 3 - 26
OBERER ANSAUGSTUTZEN	Ø 300MM 30 M/S - 7600Mc3/H
GEWICHT	5.500 - 7.500 Kg
GRÖSSE	MM 2325x2500x1950H

ÄNDERUNGEN DER TECHNISCHEN DATEN VORBEHALTEN

POTENCIA DEL MOTOR	FROM 37 TO 90 KW
LONGITUD BANDA/RODILLOS TRANSPORTADORA EN ENTRADA	MM 420-520-620
LONGITUD BANDA/RODILLOS TRANSPORTADORA EN SALIDA	MM 520-620-620
LONGITUD MÁX GRUPO SIERRAS	MM 400-500-600
ALTURA MÁX DE CORTE	MM 150
ALTURA MÁX DE CORTE LM VERSIÓN (RECORTADORA)	MM 120-110-110
LONGITUD MÍN. DE TRABAJO	MM 750/1200
ANCHO MÁX. DE PASO	MM 700-800-800
DIÁMETRO ÁRBOL PORTAHOJAS	MM 60-80-80
DIÁMETRO AGUJERO HOJAS	MM 80-100-100
DIÁMETRO AGUJERO HOJAS LM VERSIÓN (RECORTADORA)	MM 104-130-130
DIÁMETRO HOJAS CIRCULARES	MM 270/470-300/480-300/480
DIÁMETRO HOJAS CIRCULARES LM VERSIÓN (RECORTADORA)	MM 480
VELOCIDAD DEL ÁRBOL PORTAHOJAS	RPM 3.800
VELOCIDAD DE AVANCE RODILLOS TRANSPORTADORES	MT/MIN 4-36
VELOCIDAD DE AVANCE BANDA TRANSPORTADORA	MT/MIN 3 - 26
BOCA DE ASPIRACIÓN SUPERIOR	Ø 300MM 30 M/S - 7600Mc3/H
PESO	5.500 - 7.500 Kg
DIMENSIONES	MM 2325x2500x1950H

LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS.

WAREHOUSE

Via Antonio De Nino, 21
Zona Industriale Vallecupa
64010 Colonnella (TE)
TEL. +39 0861 74 95 95
info@trademaksrl.com

HEAD OFFICE

Via Val Tiberina, 79
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
P.IVA : IT01684040676

tradeMAK
woodworking machinery

WWW.TRADEMAKSRL.COM



@TRADEMAKsrl

IL TUO PARTNER IDEALE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

tradeMAK
woodworking machinery

MULTILAMA SERIE MONOALBERO


MACCHINA A TRAZIONE INTEGRALE



415
515
615



SQUALO



ELETTROMECCANICA



ELETTRONICA

POTENZE MOTORE	DA 37 A 90 KW
LARGHEZZA TAPPETO O RULLI ENTRATA	MM 420-520-620
LARGHEZZA TAPPETO O RULLI USCITA	MM 520-620-620
LARGHEZZA MAX GRUPPO LAME	MM 400-500-600
ALTEZZA MAX DI TAGLIO	MM 150
ALTEZZA MAX DI TAGLIO LM REFILATRICE	MM 120-110-110
LUNGHEZZA MIN. DI LAVORO	MM 750/1200
LARGHEZZA MAX DI PASSAGGIO	MM 700-800-800
DIAMETRO ALBERO PORTALAME	MM 60-80-80
DIAMETRO FORO LAME	MM 80-100-100
DIAMETRO FORO LAME LMREFILATRICE	MM 104-130-130
DIAMETRO LAME CIRCOLARI	MM 270/470-300/480-300/480
DIAMETRO LAME CIRCOLARI LMREFILATRICE	MM 480
VELOCITÀ ALBERO PORTALAME	RPM 3.800
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO A RULLI	MT/MIN 6-36
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO A TAPPETO	MT/MIN 4 - 25
BOCCA ASPIRAZIONE SUPERIORE	Ø 300MM 30 M/S - 7600MC3/H
PESO	5.500 - 7.500 KG
INGOMBRI MAX	MM 2325X2500X1950H

LE SPECIFICHE POSSONO ESSERE SOGGETTE A CAMBIAMENTI

tradeMAK
woodworking machinery



WWW.TRADEMAKSRL.COM

INFO@TRADEMAKSRL.COM