Maschinenmasse.

Maschinenbett 6000 Kg/m "stationär"

Ständer + Spindelstock 75000 Kg "mobil"

Maschinenkraft.

Vorschubkraft x 100 KN

y 100 KN

w 40 KN

z 40 KN

Drehmoment der Spindel 11 KNm (bei 55kW)

alternativ zu B23568

Plattenfeld

Spaneförderer

Kabelwagen

Ölbehältergrube -2500

Kabelkanal

Schaltschrank

Hydraulik

Rückkühler

Rohr ≦ ⌀200 (innenmaß)

Kran

Flur

A 016-33

Machine opstelling op fundatie

Herzu Zchng: B23568 SSD S 8081 DÖRRIES

SSD S 8082 DÖRRIES (140-028 INCH)

M189/5U759

Ziffer	kommt vor	Änder. Anweis.	Änderung	Tag	Name
⑥	B 8.10.11	1135/80	Maße rückgeändert	23.5.80	Gramm
⑤	B 8.10.11	1110/80	Änderung infolge NC-Schrank auf Bühne	14.4.80	Gramm
②	CS	1068/80	Ölbehältergrube verlegt	10 3 80	Kampis
①	D4	1039/80	Maß geändert	4.2.80	Eugelmeier

zul. Rauht. µm DIN 3141, Reihe 3: ▽63 ▽▽4 ▽▽16 ▽▽▽1

Maßstab 1/50 — Gewicht

Werkstoff — Halbzeug, Rohteil, Modell

Benennung: Maschinenaufstellung EUROMILL 200 – TRT 2460

Blatt Bl

Ablochschema 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Zeichnungs-Nr SSD S 8085

Ers. f — Ers. d

Freimaßtoleranzen DIN 7168

Genauigkeitsgrad B

über	bis	mittel
0,5	6	± 0,1
6	30	± 0,2
30	120	± 0,3
120	315	± 0,5
315	1000	± 0,8
1000	2000	± 1,2
2000	4000	± 2
4000	8000	± 3
8000	12000	± 4

0,2 — 1,5

Bearb. 1980-01-07 Name

Gepr.

Norm.

Büro: Werk:

O. DÖRRIES GMBH 516 DÜREN

Ursprung

Fix KS II	Koordinate A	B
1	9500	0
2	8500	0
3	8000	0
4	7500	0
5	7000	0
6	6500	0
7	6000	0
8	5500	0
9	5000	0
10	4500	0
11	4000	0
12	3500	0
13	3000	0
14	2500	0
15	2000	0
16	1500	0
17	1000	0
18	500	0
19	0	0
20	-500	0
21	-1000	0
22	-1500	0
23	-2000	0
24	-2500	0
25	-3000	0
26	-3500	0
27	-4000	0
28	-4500	0
29	-5000	0
30	-5500	0
31	-6000	0
32	9250	900
33	8250	900
34	7250	900
35	6250	900
36	5250	900
37	4250	900
38	3250	900
39	2250	900
40	1250	900
41	250	900
42	-750	900
43	-1750	900
44	-2750	900
45	-3750	900
46	-4750	900
47	-5750	900
48	-6750	900
49	9500	1800
50	8750	1800
51	8000	1800
52	7250	1800
53	6500	1800
54	5750	1800
55	5000	1800
56	4250	1800
57	3750	1800
58	3000	1800
59	2250	1800
60	1500	1800
61	750	1800
62	0	1800
63	-500	1800
64	-1250	1800
65	-2250	1800
66	-3000	1800
67	-3750	1800
68	-4500	1800
69	-5250	1800
70	-6000	1800

Fix KV	Koordinate C	D
71	905	-2500
72	905	-1500
73	905	-500
74	905	500
75	905	1500
76	905	2500
77	240	-1000
78	240	-100
79	240	1000
80	240	2000
81	240	1000
82	240	2000
83	240	-1000
84	240	0
85	240	1000
86	240	2000
87	905	-2500
88	905	-1500
89	905	-500
90	905	500
91	905	1500
92	905	2500