



Schnitt E-H  
90° gedreht dargestellt

D FIXATOR mit Druckstück zum seitlichen Justieren  
 FIXATOREN-Gruben im Koordinatensystem vermaßt  
 Schnittdarstellungen A, B, C in SSD S 8082

A 016-30  
Fundatie plan



70 Stück FIXATOR KS II  
 18 Stück Druckstück (auswechselbar)  
 16 Stück Verlängerung (auswechselbar)

M189/50759		Ziffer	kommt vor	Änder	Änderung	Tog	Name
Freimattoleranzen DIN 7168		Zul. Raum um DIN 314 Reihe 3		Maßstab		Gewicht	
Daneuigkeitgrad B mittel		17 43 17 4		1 25			
Über		17 4		Werkstoff		Halbzeug	
30 ± 0.1		30.10		Reibteil		Modell	
120 ± 0.3		30.10		Benennung		Fundamentplan	
315 ± 0.5		30.10		Euromil 200, Verfahrweg X*12m		Blatt	
1000 ± 0.8		30.10		Zeichnungs Nr.		SSD S 8081	
2000 ± 1.2		30.10		O. DÖRRIES GMBH		516 DÜREN	
4000 ± 2		30.10		Ursprung		SSD K 8041	
8000 ± 4		30.10		Ers		Ers	