



技术要求

1. 总容积：1600L，有效容积1200L；
2. 内胆上锥及内胆底板抛光至0.6um，其余做好板面保护，焊缝处抛40mm细砂光带；
3. 焊接采用氩弧；
4. 制作完毕，内胆盛水试漏；机械部分试运转2小时，确保平稳、无噪音、无泄漏，无其它异常情况；

过滤槽接口表PORT LIST OF LAUTER

序号 MARK	公称尺寸 SIZE	连接形式 CONNECTING	功能 Function
N1	DIN50	DIN圆螺纹内丝	麦汁收集管Wort collection port
N2	DIN40	DIN圆螺纹内丝	反冲洗口Backwash inlet
N3	440*330		排糟口 Spent Grain Outlet
N4	DIN40	DIN圆螺纹内丝	回流口 Recirculation port
N5	∅25		视灯穿线管 Light Threading Port
N6	∅10		温度探头接口Thermal Well
N7	DN100		视灯 Light
N8	400mm		玻璃人孔 Glass Manhole
N9	DIN40		洗糟口(热水) Sparging Port (HW)
N10	∅159/220		排气筒Exhaust Chimney
N11	DIN50	DIN圆螺纹内丝	糖化液进口Mash Inlet
N12	∅25		二次冷凝水管Second Condensate Outlet
N13	DIN40	DIN圆螺纹内丝	洗滤口 CIP
N14	DIN40	DIN圆螺纹内丝	平衡口 Brewing Water Port
Q1	∅32/∅25	焊接	麦汁收集支口
T1	∅25	焊接	反冲洗支口

图号	用件
田底图号	登记
底图号	
签字	
日期	
档案员	日期

山东汇冠机械设备有限公司 Shandong HG Machinery Co., Ltd		电话(TEL): 0086-531-86418868 传真(Fax): 0086-531-86418868 邮箱(EMAIL): sales@shandonghg.com 网址(WEB): Http://www.shandonghg.com			
		1200L过滤槽			
负责DUTY 设计DESIGNED 校核REVIEWED 审核CHECKED 批准APPROVED	签名SIGNATURE 	日期DATE 	共 页 IN TOTAL	第 页 THE TH	材料名称MATERIAL 重量/kg 695.3 比例SCALE 1:13.5