

Platzbedarf: 3,70 x 3,50 m	Höhe: 1,82m	Gewicht ca.: 1 900 kg	Fundament: nein	ausgestellt, Datum:	Name:
----------------------------	-------------	-----------------------	-----------------	------------------------	-------

Netzspannung: 380 V, 50/60 Hz	Steuerspannung: 110/220 V	Ges.Leist.Bed.: 19,0 kVA	Schaltplan: E-
-------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------

Motor für	Hersteller	Motortype:	Bauform n. DIN 42950:	Max.Drehz. U/min.:	Leistung in kW:	Fabrik-Nr. des Motors:
Arbeitsspindel	Loher	1LC 3096-4AC 90Z	B 3	1400	2,2 *)	1727650
Vorschubantrieb X-Achse	Indramat	MDC 10.20 F/MMA-0	B 14	2000	(3,7 Nm)	45114
Vorschubantrieb Y-Achse	Indramat	MDC 10.20 F/MM-1	B 14	2000	(3,7 Nm)	45136
Vorschubantrieb Z-Achse	Indramat	MDC 10.20 F/MMA-0	B 14	2000	(3,7 Nm)	44771
Hydraulik-Aggregat	HAWE	SK 7611	----	2810	0,37	
Kühlmittelpumpe	Spandau	PRT 5B TT120, 50/60 Hz	----	2540	0,16	
Zentralschmierpumpe	Vogel	122 345 300,110/220V,50/60 Hz	----	3000	---	

Bemerkungen: \*) Bei 60% ED

Maschinenabmessungen: Grundfläche: 890 x 650 mm

