

DOOSAN

Mod. Puma 2600SY-II

Tornio CNC a 6 assi con contromandrino,
utensili motorizzati ed asse Y

Rif. nr. 4315

Anno costruzione: 2020

Anno installazione: 2021



I dati riportati sono indicativi e potranno essere da Voi verificati nel corso di una Vostra gradita visita presso i nostri magazzini.

CNC:		
Unità di governo		Fanuc Oi-TF Plus
Capacità:		
Max diametro rotante sul banco/carro	mm	780/630
Max diametro / lunghezza tornibile	mm	376/760
Max tornibile da barra mandrino/ contromandrino	mm	81/64
Mandrino:		
Velocità di rotazione mandrino/contromandrino	giri/min	4000/5000
PW motore mandrino/contromandrino (cont./ 30 min)	kW	18,5-22/11-15
naso mandrino/contromandrino	ASA	8/6
Corse:		
Corsa assi X/Z/B	mm	260/830/830
Corsa asse Y	mm	+/-52,5
Avanzamenti:		
Avanzamento rapido assi X/Z/B	m/min	30/30/30
Avanzamento rapido asse Y	m/min	10
Torretta motorizzata bidirezionale BMT 65:		
Indexaggio torretta, posizioni	nr°	24
Dimensioni utensile a tornire /alesare	mm	25X25 Diametro 50
Stazioni motorizzabili	nr°	12
Velocità di rotazione utensili motorizzati	giri/min	5000
Potenza motorizzati (cont./ 10 min)	kW	1,5/7,5
Accessori macchina :		
Evacuatore trucioli LSN,nr°5 motorizzati (3 assiali, 2 radiali), vari utensili statici, pompa alta pressione		
Mano raccogli pezzo con convogliatore pezzo (peso massimo 3Kg)		
Pesi e dimensioni:		
Peso	Kg	6650
Dimensioni macchina	mm	L4400 W 2100 H2170