

Product Name / Produktname	H-237-T-1C-LR/RL-H
Description	Hybrid top-mount
Beschreibung	Hybrid Top-mount

Ambient Conditions

Umgebungsbedingungen

Humidity max. <i>Luftfeuchtigkeit max.</i>	60 %	Avoid condensation <i>Kondensation vermeiden</i>
Humidity min. <i>Luftfeuchtigkeit min.</i>	40 %	
Temperature min. <i>Temperatur min.</i>	15 °C	
Temperature max. <i>Temperatur max.</i>	30 °C	
Ambient air <i>Umgebungsluft</i>		Avoid dust <i>Staub vermeiden</i>

Compressed Air

Druckluft

Compressed air consumption <i>Druckluftverbrauch</i>	470 l/min	At 6 bar input pressure <i>Bei 6 bar Eingangsdruck</i>
Input pressure <i>Eingangsdruck</i>	6-10 bar	
Compressed air consumption add. <i>Druckluftverbrauch zus.</i>	410 l/min	During cleaning process <i>Während Reinigungsvorgang</i>

Dimensions and Weight

Dimensionen und Gewicht

Weight approx. <i>Gewicht ca.</i>	660 kg	
Dimensions <i>Dimensionen</i>		According to layout drawing <i>Gemäss Layoutzeichnung</i>

Emissions and Cooling

Emissionen und Kühlung

Waste heat max. (exhaust air) <i>Abwärme max. (Luft)</i>	12 kW	
Exhaust volume flow max. <i>Abluftvolumenstrom max.</i>	600 m ³ /h	Allow for false air when using an external extraction <i>Bei externer Absaugung Falschluff zulassen</i>
Exhaust air temperature max. <i>Ablufttemperatur max.</i>	85 °C	
Noise emission max. (according ISO 3746) <i>Lärm-Emission max. (gemäss ISO 3746)</i>	77 dB(a)	

Power Supply

Elektrischer Anschluss

Circuit breaker in the supply line <i>Sicherung in der Zuleitung</i>	25 A	
Maximum input power <i>Maximale Leistungsaufnahme</i>	13 kVA	
Supply voltage <i>Netzspannung</i>	400V/480V; 3Ph+N+PE; 50/60Hz	