

Printing

Druck

Print resolution max. <i>Druckauflösung max.</i>	360 dpi
Print length DOD max. <i>Drucklänge DOD max.</i>	400 mm
Print length Flexo max. <i>Drucklänge Flexo max.</i>	350 mm
Print width DOD max. <i>Druckbreite DOD max.</i>	348 mm
Print width Flexo max. <i>Druckbreite Flexo max.</i>	358 mm
Printing cylinder speed max. <i>Druckzylinder Geschwindigkeit max.</i>	100 #/min
Print mark for preprinted substrate min. [LxW] <i>Druckmarke für vorbedrucktes Substrat min. [LxB]</i>	2x5 mm

Transport

Transport

Substrate width min. <i>Substratbreite min.</i>	130 mm	The use of a vacuum pump (G2 only) increases the min. web width to 80% of the max. web width <i>Die Verwendung einer Vakuumpumpe (nur G2) erhöht die min. Substratbreite auf 80% der max. Substratbreite</i>
Substrate width max. <i>Substratbreite max.</i>	370 mm	
Web speed max. <i>Bahngeschwindigkeit max. (Abzug)</i>	18.8 m/min	Depends on format <i>Formatabhängig</i>
Advance length per cycle max. <i>Vorschublänge pro Zyklus max.</i>	350 mm	
Advance length per cycle min. <i>Vorschublänge pro Zyklus min.</i>	100 mm	

Workflow Software

Druckdatenfluss-Software

Place-it hardware requirements <i>Place-it Hardwareanforderungen</i>	Dual core 2,6 GHz, min. 2 GByte RAM per output device; 10 GByte free harddisk space; VGA graphics card and monitor; additional ethernet card <i>Dual core 2,6 GHz, min. 2 GByte RAM pro Ausgabegerät; 10 GByte freier Festplattenspeicher; VGA-Grafikkarte und Monitor; zusätzliche Ethernetkarte</i>
Place-it operating system requirements <i>Place-it Betriebssystemanforderungen</i>	Windows 7 Professional 32 or 64 Bit or Windows 10 64 Bit, NTFS filesystem and Microsoft .NET framework 2.0 SP1 or higher (system not in scope of delivery) <i>Windows 7 Professional 32 oder 64 Bit oder Windows 10 64 Bit, NTFS Filesystem und Microsoft .NET Framework 2.0 SP1 oder höher (System nicht Teil des Lieferumfangs)</i>
Place-it requirements for serialisation <i>Place-it Anforderungen für Serialisierung</i>	4GByte RAM 4GByte RAM