



Typ	RS 60S-ISO 40	RS 60S-HSK-A63	RS 60S-CELOX
Maß A	120,00 mm	120,00 mm	100,00 mm
Maß B	118,48 mm	118,48 mm	98,48 mm
Maß C	20,00 mm	20,00 mm	0,00 mm

\*\* Bedienöffnung bei geöffneter Tür / Opening of operation with opened door / Ouverture de manoeuvre avec le porte ouverte / Apertura di manovra con porte aperte

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2650 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2370 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2300 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	2600 mm
Liefer-/Transportbreite optional 1	Delivery/Transportation width optionally 1	Livraison/Transport largeur facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	1980 mm