OTTOMACHINE
macchine utensili

Centro di lavoro usato orizzontale MORI SEIKI NH5000DCG



CARATTERISTICHE TECNICHE

Anno di costruzione		2007
Made in		Japan
CNC		MSX 701 III
Ore di accensione	h	50.392
Ore di lavoro	h	36.344
Tempo di taglio	h	21.077
Mandrino		
Attacco utensile		BT 40
Sezione conica del mandrino (tipo)		Cono 7/24 N°40
Diametro interno cuscinetto mandrino	mm	65 (2,56)
Velocità rotazione mandrino	min^{-1}	14.000 [20.000]
Numero di intervalli di velocità del mandrino	passo	1
Potenza motore mandrino	kW	22/18,5
Corse		
Asse X	mm	730
Asse Y	mm	730
Asse Z	mm	850
Distanza tavola/mandrino	mm	100-830

OTTO MACHINE S.r.l. +39 0541 955876/75 info@ottomachine.com www.ottomachine.com
Via Case Nuove 135 A/1 - 47842 San Giovanni in M.no (RN) - Italy - C.F. e P.IVA 03913170407

Distanza centro della tavola/piano riferimento mandrino	mm	100-950
Velocità di traslazione rapida	mm/min	50000
Velocità di avanzamento di taglio	mm/min	0 - 50000
Velocità di avanzamento a impulsi	mm/min	0 – 1260 (0 – 50) <15 passi>
Tavola		
Dimensione tavola	mm	500x500
Numero pallet	nr	2
Metodo cambio pallet		Rotazione
Portata tavola	kg	500
Diametro massimo di rotazione del pezzo	mm	Ø 800
Altezza massima del pezzo	mm	1000
Configurazione superficie della tavola		24 maschiature M16 distanziate di 100 mm
Angolo minimo di indexaggio della tavola	°	1 [0,001 <tavola rotante 4° asse continuo>]
Magazzino utensili a catena		
Capacità magazzino utensili	n.	60
Max diametro utensile (posti adiacenti occupati)	mm	70
Max diametro utensile (posti adiacenti vuoti)	mm	140
Max lunghezza utensile	mm	500
Max peso utensile	kg	8
Momento massimo (dalla linea di riferimento)	Nm	7,84
Metodo di selezione utensile		Metodo di accesso a percorso più breve, indirizzo fisso
Pesi e dimensioni macchina		
Dimensioni	mm	2650x4610 H=2970
Peso macchina	kg	12.900
Generali		
Motore pompa idraulica	kW	2.2
Motore pompa refrigerante	kW	1,2 + 2,2
Capacità serbatoio dell'olio	l	20
Accessori in dotazione		
Convogliatore trucioli		
Documenti accompagnatori		
Manuale d'installazione, utente, programmazione		
Tabella parametri e schemi elettrici		
Part list		

I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.