

# SPRZEDAM LINIĘ ZGRZEWAJĄCO-CZYSZCZĄCĄ ROTOX

*rok produkcji 10/2007 · linia do produkcji okien PVC*

Sprzedam kompletną, sprawną i użytkowaną do produkcji linię zgrzewająco-czyszczącą firmy Rotox, rok produkcji 10/2007. Linia pracowała w firmie EUROCOLOR przy produkcji okien i drzwi PVC (profile Schüco i Rehau). Kierunek pracy: z prawej na lewo (prawa belka od strony zgrzewarki jest belką stałą).

W skład linii wchodzi:

- Zgrzewarka czterogłowicowa Rotox SMK 506 4K
- Automatyczna czyszczarka narożników Rotox EPA 479 (czteroosiowa, CNC) wraz ze stacją obrotową WT 427
- Stacja chłodzenia FIMTEC

**CENA**

**32 000 EUR**

## 1. Zgrzewarka czterogłowicowa Rotox SMK 506 4K

- Rok produkcji: 10/2007, nr maszyny: 506 8026
- Strona stała maszyny: prawa (kierunek pracy z prawej na lewą)
- Ułożenie profili na stole: strona zewnętrzna okna w dół
- Naddatek na nadtapianie: 6 mm
- Ograniczenie wypływk: 0,2–2,0 mm, automatycznie przestawne noże z góry i z dołu (pracowano na ustawieniu ok. 0,2 mm)
- Maksymalny wymiar zgrzewania: 2500 x 2500 mm (w praktyce zgrzewano ramy do ok. 2650 x 2650 mm)
- Minimalny wymiar zgrzewania: 320 x 420 mm, z automatycznym transportowaniem
- Zgrzewanie ram: min. 350 x 500 mm – maks. 2500 x 2400 mm
- Zgrzewanie profili w kształcie U i T oraz ram drzwiowych (zgrzew typu C)
- Podgrzewane noże ograniczające spoinę
- Szybka wymiana folii teflonowej
- Ogrodzenie ochronne maszyny
- System przyjmowania danych ze zgrzewarki
- Licznik pracy: ok. 385 000 wykonanych cykli zgrzewania
- Parametry wg producenta: moc przyłączeniowa maks. 10 kW, napięcie 400 V, prąd 20 A, 50 Hz, ciśnienie powietrza 6–7 bar, zużycie powietrza ok. 150 NL/zgrzew, wysokość profilu 45–160 mm, maks. szerokość profilu 140 mm, waga ok. 3000 kg. Obrabiany materiał: profile PVC

## 2. Automatyczna czyszczarka narożników Rotox EPA 479 + stacja obrotowa WT 427

- Rok produkcji: 10/2007, nr maszyny czyszczarki: 479 6312
- Stacja obrotowa WT 427 połączona z EPA 479: nr maszyny 7028, wymiary 5700 x 2500 mm, kierunek transportu w prawo
- Strona stała maszyny: prawa
- Ułożenie profili na stole: strona zewnętrzna okna w dół
- Maksymalne wymiary obrabianych ram: 2500 x 2500 mm
- Agregat do wiercenia otworów pod zawias ramowy Siegenia i roto – jednostka z głowicą sześciowrzecionową, napęd pneumatyczny
- Wiercenie otworów pod zawias: 4 x Ø3 mm, 2 x Ø6 mm (wg rysunku technicznego)
- Wyposażenie: 2x jednostka tnąca powierzchnię widoczną, 2x druga jednostka tnąca powierzchnię widoczną, 2x jednostka CNC do czyszczenia pod uszczelkę (napęd pneumatyczny), jednostka tnąca powierzchnię wewnętrzną pionowo (listwa przyszybowa), jednostka tnąca powierzchnię skośną do 23° z dodatkowym skosem/łukiem (czyszczenie dłutowe), jednostka tnąca powierzchnię wewnętrzną poziomo, narzędzia do obróbki wewnętrznej, tarcza konturowa 170 mm (prawa), noże do nutowania S=3,0 mm/G=0,5 mm (2 szt.), noże do ścinania na płasko bez rowka (2 szt.), przedłużenie kabla pulpitu sterującego
- Licznik pracy: ok. 9 863 552 oczyszczonych naroży
- Uwaga: dokładne minimalne wymiary profili i zgrzewki możliwe do czyszczenia w trybie manualnym/automatycznym – do potwierdzenia bezpośrednio w Rotox Polska

### 3. Stacja chłodzenia FIMTEC

- Rok produkcji: ok. 2021–2022
- Zakupiona w GRAF

### Kontakt

**EUROCOLOR Sp. z o.o.**

ul. Toszecka 47, 44-120 Pyskowice

Tel.: 510 426 197

E-mail: [szymon.gazda@eurocolor.com.pl](mailto:szymon.gazda@eurocolor.com.pl)

*Maszyny sprawne, gotowe do obejrzenia i prezentacji pracy przed zakupem. Możliwy demontaż i pomoc przy załadunku.*