PASSMASS	ABMASS

TECHNISCHE DATEN — VENTURE 06 S

AUFLAGETISCH	L?NGE [MM]:	2510 MM
	BREITE [MM]:	1250 MM
	WERKST?CKDICKE	85 MM
VERFAHRWEG	X-ACHSE	3180 MM
	Y-ACHSE	1645 MM
	Z-ACHSE	155 MM
GESCHWINDIGKEIT	X/Y - VECTOR- GESCHWINDIGKEIT	80 M/MIN
	Z-ACHSE	20 M/MIN
PNEUMATIK	STANDARD DRUCKLUFTQUALIT?T NACH ISO 8573- 1 G?TEKLASSE 4 BEI WASSERGEHALT G?TEKLASSE 3 BEI GESAMT?LGEHALT UND FESTEN VERUNREINIGUNGEN	
	DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR	
	DRUCKLUFTANSCHLUSS	R 1/2"
	DRUCKLUFTVERBRAUCH	CA.100-200 NL/MIN
ABSAUGUNG	ABSAUGANSCHLUSS :	D: 250 HOEHE CA. 1770
ACHTUNG GEWICHTS- ENTLASTUNG AM ABSAUGSCHLAUCH	GESAMTABSAUGELEISTUNG	MIN. 4950 M3/H
	LUFTGESCHWINDIGKEIT	MIN.28 M/SEC
	UNTERDRUCK	CA. 2200 PA
ELEKTRIK/ELEKTRONIK	SCHUTZART	IP53
	BETRIEBSSPANNUNG	3*400 VOLT, ?5%
	STEUERSPANNUNG	24 VOLT
	FREQUENZ	50/60 HZ
	NENNSTROM	30 A
	EMPFOHLENE VORABSICHERUNG	35 A
	GESAMTANSCHLUSSWERT	16,5 KW

DIE MASCHINE IST NICHT F?R DEN ANSCHLUSS
AN EIN NETZ MIT FI-SCHUTZEINRICHTUNG VORGESEHEN

VERLADEMASS	L?NGE [MM]:	5420 MM
	BREITE [MM]:	2100 MM
	HOEHE	2100 MM
FUNDAMENT	MASCHINENGEWICHT CA. <#>	# = CA.3300 KG
	FL?CHENPRESSUNG IM BEREICH DER AUFLAGEPUNKTE: <#> <#>	# = 1,20 N/MM2
	BETONDICKE MIN. 200 MM	
	BETONQUALIT?T <#> ZUG-/DRUCKBELASTBAR	# = C25/30 XC1
	FUNDAMENT MUSS EBENERDIG SEIN	
	BODENEBENHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN F?R DEN BETRIEB DER MASCHINE SIEHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

AENDERUNGEN VORBEHALTEN

AB	AEND.NR.	DATUM	NAME

M 1:1

WERKSTOFF
ROHMASS
MAT.-NR.

WEEKE Bohrsysteme GmbH

		NAME
BEARB.	09.11.2007	Steiling
GEAEN.		
KTRL.	09.11.2007	Austermeier

BENENNUNG
TECHNISCHE DATEN
VENTURE 06 S

ZEICHNUNGS-NR.
5-050-95-1890

CATIA A4 ISO

GEWICHT (kg)

BL.1 BL-Z. 1

ZULAESSIGE ABWEICHUNGEN UEBER MASSE OHNE TOLERANZANGABE
NENNMASSBEREICH (mm)
WINKELMASSE LAENGE DES KURZ.SCH.)
NENNMASSBEREICH (mm) FUER SCHWEISSKONSTRUKTIONEN
GUSSTOLERANZEN DIN 1680
GTA 18 STANDARD GUSS-ROHTEILE
GTA 17 FEINGUSS