

52. Anmerkungen


No. 0.5: M.F.T.B.C. = Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation No. 6.1: Maximum permissible weight is depending on the positioning of the mirrors. *Euro VI emission regulation requires a completed vehicle mass in running order of 2355 kg (=2380 kg reference mass) *

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

66CO 7149 00000000 -

Vermerke des Herstellers



TYBFE71ELDZ11802

4783597

KBI106

1 - 200 17923

FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT



EG-Übereinstimmungsbescheinigung
für unvollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke

0.2 Typ

Variante

Version

0.2.1 Handelsbezeichnung

0.4 Fahrzeugklasse

0.5 Name und Anschrift des Herstellers

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

On the driver side of the rear panel, riveted

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

On the frame side member, front right

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer

mit dem in der am 25.04.2016 erteilten Genehmigung e4/2007/46/0785/05 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.

Netherlands
(Ort)

19.04.2018
(Datum)

(Unterschrift)
President MFTB
(Dienststellung)

(Unterschrift)
Manager Homologation
(Dienststellung)

Allgemeine Bauteile

1.	Anzahl der Achsen	2	und Räder	6	
1.1	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung			1, A2	
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage)			1, A1	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)			1, A2, transfer case and cardan shaft	
Hauptabmessungen					
4.	Radstand			3400 mm	
4.1	Achsabstände	1-2	3400 mm	2-3	- mm
5.1	Höchstzulässige Länge			3-4	- mm
6.1	Höchstzulässige Breite				6750 mm
8.	Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert)				2550 mm
12.1	Höchstzulässiger Überhang hinten				- mm
Massen					
14.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:				2210 mm
14.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:				2606 kg
14.2	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs	1	1681 kg	2	0925 kg
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung				2606 kg
15.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen				2650 kg
16	Technisch zulässige Höchstmassen	1	1635 kg	2	1015 kg
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand				- kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse				7490 kg
16.3	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe	1	3100 kg	2	5990 kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination				- kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers				10990 kg
18.1	Sattelanhängers				3500 kg
18.2	Zentralachsanhängers				3500 kg
18.3	ungetriebenen Anhängers				3500 kg
18.4	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt				140 kg
Antriebsmaschine					
20.	Hersteller der Antriebsmaschine				FPT Industrial S.p.A.
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor				4P10-BAT4
22.	Arbeitsverfahren				compress. ignition/four stroke
23.	Reiner Elektroantrieb				no
23.1	Hybrid (Elektro-)Fahrzeug				no
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder				4 in line
25.	Hubvolumen				2998 cm3
26.	Kraftstoff				Diesel
26.1.	Fahrzeug mit				Mono fuel
26.2.	(nur Zweitstufmotoren)				-
27.	Höchstleistung				-
27.1.	Höchste Nennleistung				110.00 kW
27.2.	Höchste Stundenleistung				3500 min-1 (Verbrennungsmotor)
27.3.	Höchste Nennleistung				- kW (Elektromotor)
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung				- kW (Elektromotor)
28.	Getriebe (Typ)				manual

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit				90 km/h
Achsen und Radaufhängung					
31.	Lage der Hubachse(n)				-
32.	Lage der belasteten Achse(n)				-
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung				-
35.	Reifen-/Radkombination: Reifen auf Felge				-
1	205/75 R 17,5 124/122 M ;	2	205/75 R 17,5 124/122 M ;		
3	17,50x6,00 ET127	4	17,50x6,00 ET127		
Bremsanlage					
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse				-
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsystems				- bar
Anhängervorrichtung					
44.	Genehmigungsnr. oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaute)				not applicable
45.1	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angetracht werden können				A
46.	Umweltverträglichkeit				- kg
47.	Geräuschpegel				2625 min-1
48.	Abgasnorm				Euro VI C
48.1	Abgasverhalten				595/2009*627/2014C
1.2 Prüfverfahren Typ I (Euro 5 oder 6) oder WHSC (EURO VI)					
CO	22 mg/kWh				- mg/kWh
THC	51 mg/kWh				- mg/kWh
NMHC	169 mg/kWh				- mg/kWh
NOx	0.1 ppm				- ppm
THC + NOx	2.7 mg/kWh				- mg/kWh
Partikelmasse	5.50*10^-10 #/kWh				- #/kWh
Partikelzahl					
2.2 Prüfverfahren WHTC (EURO VI)					
CO	376 mg/kWh				- mg/kWh
NOx	410 mg/kWh				- mg/kWh
NMHC	67 mg/kWh				- mg/kWh
THC	0.1 ppm				- ppm
CH4	4.9 mg/kWh				- mg/kWh
NH3	1.16*10^-11 #/kWh				- #/kWh
Partikelmasse					
Partikelzahl					
48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)				0.27 m-1