



Mod. Awea BM-1400-II

Centro di lavoro verticale "AWEA mod. BM-1400-II"
con CNC FANUC Oi-MF Plus

Rif. nr. 1009

Anno costruzione: 2023

I dati riportati sono indicativi e potranno essere da Voi verificati nel corso di una Vostra gradita visita presso i nostri magazzini.

| CNC: | | |
|---|----------|----------------------|
| Unità di governo | | FANUC Oi-MF Plus |
| Capacità: | | |
| Distanza centro mandrino - colonna | mm | 710 |
| Distanza naso mandrino - piano tavola | mm | 125-735 |
| Mandrino: | | |
| Velocità di rotazione mandrino | giri/min | 40-8000 |
| Potenza motore mandrino (cont./ 30 min) | kW | 7,5/11 |
| Cambio gamma rapporti | nr° | 2 |
| Cono mandrino | ISO | 40 (DIN 69871) |
| Corse: | | |
| Corsa assi X/Y/Z | mm | 1400/650/610 |
| Avanzamenti: | | |
| Avanzamento rapido assi X/Y/Z | m/min | 30/30/24 |
| Tavola: | | |
| Dimensioni tavola | mm | 1500x650 |
| Peso ammesso sulla tavola | Kg | 1400 |
| Cambio utensile automatico: | | |
| Capacità magazzino utensili, posti | nr. | 24 |
| Max. dimensione utensile (ØxL) | mm | 75/150x250 |
| Max. peso utensile | Kg | 7 |
| Dimensions: | | |
| Peso | Kg | 8100 |
| Dimensioni | mm | L 4367 W 3070 H 2492 |
| Accessori presenti: | | |

Predisposizione per tavola girevole, soffio aria esterno al mandrino, evacuatori trucioli a coclea lato sinistro
Impianto automatico alta pressione attraverso il mandrino a 20 bar, pistola lavaggio pezzo e autospegnimento totale
Impianto di lavaggio fondo carenatura, vasca di raccolta refrigerante da 390 litri e lampada allarme fine ciclo a 3 colori