

SPECIFICATIONS



TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DATI TECNICI
DATOS TECNICOS

	GESAMTANSCHLUSSWERT MIN./MAX. LEISTUNGSBEDARF SIEHE AUFTRAGSBESTAETIGUNG TOTAL CONNECTED LOAD MIN./MAX. REQUIRED POWER SEE ORDER CONFIRMATION TENSION TOTALE DE CONNEXION MIN./MAX. PUISSANCE NECESSAIRE VOIR CONFIRMATION DE COMMANDE TENSIONE TOTALE DI COLLEGAMENTO MIN./MAX. POTENZA CAPACITA NECESSARIA VEDERE NELLA CONFERMA D'ORDINE POTENCIA CONECTADA EN TOTAL MIN./MAX. POTENCIA REQUERIDA-VEASE CONFIRMACION DE PEDIDO	21 KW-53 KW
	LUFTGESCHWINDIGKEIT AIR VELOCITY VITESSE DE L'AIR VELOCITA ARIA ASPIRATA VELOCIDAD DE AIRE	30- 34 M/S
	LUFTBEDARF PRO SPINDEL AIR VOLUME REQUIREMENT PER SPINDLE DEBIT PAR BROCHE VOLUME D'ARIA NECESSARIO OGNI ALBERO VOLUMEN DE AIRE NECESITADO POR HUSILLO	28- 32 M^3/MIN
	GESAMTLUFTBEDARF TOTAL AIR VOLUME DEBIT TOTAL VOLUME D'ARIA TOTALE VOLUMEN DE AIRE TOTAL	8400-9600 M^3/H
PNEUMATISCHER ANSCHLUSS PNEUMATIC CONNECTION BRANCHEMENT PNEUMATIQUE COLLEGAMENTO PNEUMATICO CONEXION NEUMATICA	NENNDRUCK NOMINAL PRESSURE PRESSION NOMINALE PRESSIONE NOMINALE PRESION NOMINAL	8 BAR
	BETRIEBSDRUCK SERVICE PRESSURE PRESSION DE SERVICE PRESSIONE DI SERVIZIO PRESION DE SERVICIO	6 BAR
	ANSCHLUSSDURCHMESSER CONNECTION DIAMETER DIAMETRE DE CONNECTION DIAMETRO DI COLLEGAMENTO DIAMETRO DE CONEXION	DN 8
	GEWICHT DER MASCHINE WEIGHT OF MACHINE POIDS DE LA MACHINE PESO DELLA MACCHINA PESO DE LA MAQUINA	CA. APPROX.2200 KG ENV.
	STATISCHE BELASTUNG (BEI UNTERLEGPLATTEN 80 X100 MM) STATIC STRAIN (BASE PLATES 80 X100 MM) CHARGE STATIQUE (PLAQUES DE BASE 80 X100 MM) CARICO STATICO (PIASTRE DI BASE 80 X100 MM) CARGA ESTATICA (PLACA DE BASE 80 X100 MM)	MAX.120 N/CM^2

TRANSPORT



GEÄNDERTE KONTUR BEI VERSTÄRKTEM SCHALLSCHUTZ
CHANGED CONTOUR AT REEINFORCED SOUND ENCLOSURE
CONTOUR CHANGE SUR LA VERSION RENFORCEE DE L'INSONORISATION
CONTORNO CAMBIA CON INSONORIZZAZIONE RINFORZATA
CAMBIA PERFIL CON INSONORIZACION REFORZADA

MASSE IN KLAMMERN GELTEN FÜR VERSTÄRKTEN SCHALLSCHUTZ
DIMENSIONS IN BRACKETS ARE MEANT FOR REEINFORCED SOUND ENCLOSURE
LES VALEURS ENTRE PARENTHESES SONT POUR L'INSONORISATION RENFORCEE
LE DIMENSIONI TRA PARENTESI SONO PER L'INSONORIZZAZIONE RINFORZATA
LA MEDIDAS ENTRE PARENTESIS SON VALIDAS PARA INSONORIZACION REFORZADA

Nennmaße	Tol.
0,5 - 6	±0,1
> 6 - 30	±0,2
> 30 - 120	±0,3
> 120 - 400	±0,5
> 400 - 1000	±0,8
> 1000 - 2000	±1,2
> 2000 - 4000	±2,0
ISO 2768 m Grenzmaße für Längen (mech. Bearbeitung)	

Paßmaße	Abmaße	
0- 10	±0.02-0.17	± 1°
10- 50	±0.09-0.44	±30'
50- 120	±0.29-0.70	±20'
120- 400	±0.35-1.16	±10'
400-1000	±0.58-1.46	± 5'
ISO 2768 m	Winkelabweichung (mech. Bearbeitung)	

mit Index geändert

Nummer	Index	Änderungsbeschreibung	Datum	Name
98110	A	ABSAUGSTUTZENPOS. NEU	31.01.2007	SCHRECBE
96370	/	NEUTEIL	06.07.2006	SCHRECBE

OBERFLÄCHENZEICHEN DIN-ISO 1302

GEMITTELTE RAUHTIEFE R_Z: roh, R_Z100, R_Z25, R_Z6,3, R_Z1

gez. 31.01.2007 SCHRECBE
gepr.

Rohmaterialbezeichnung
Zeichn./DIN-Nr. Werkstoff Sachnummer

Weinig WEINIG GRUPPE

GRUNDRISS- UND ABSAUGPLAN
P400 AB-R-L-O-U KNR: 017

Blatt 1 von 1 Bl. 324AU01000 0

Maßstab 1:10 Ers. für: Ähnlich :

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR (DIN 16016). Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk