

CORAL M.82-S

(ФОРНІРОЛУЩИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ)

модель ex FILPA (серийный № 783)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РІК ВИПУСКУ – 1983

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ –

Висота – 4200 мм

Ширина – 4910 мм

Довжина – 6730 мм

ВАГА КОРПУСА ВЕРСТАТА– 7500 кг

ВАГА ДОПОМІЖНИХ ПРИСТРОЇВ – 3200 кг

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ – 400 V 3F +T

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ДОПОМІЖНОГО ПРИВОДУ – 110 V

ВСТАНОВЛЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ПОТУЖНІСТЬ – 73 кВт



ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ

МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР СТОВБУРА – 700 мм

МІНІМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР СТОВБУРА – 200 мм

МАКСИМАЛЬНА ДОВЖИНА СТОВБУРА – 900 мм

МІНІМАЛЬНА ДОВЖИНА СТОВБУРА – 500 мм

ДІАМЕТР ВНУТРІШНІХ ЗАТИСКНИХ МУФТ – 85 мм

МАКСИМАЛЬНА ТОВЩИНА ЗЛУЩЕННЯ – 5 мм (зі зворотним роликом)

МАКСИМАЛЬНА ТОВЩИНА ЗЛУЩЕННЯ – 9 мм (без зворотного ролика)

МІНІМАЛЬНА ТОВЩИНА ЗЛУЩЕННЯ – 1,5 мм (зі зворотним роликом)

МІНІМАЛЬНА ТОВЩИНА ЗЛУЩЕННЯ – 0,625 мм (без зворотного ролика)



СКЛАД ЛІНІЇ ЛУЩЕННЯ

СКЛАД –

ЛУЩИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ – 1 шт.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЩИТ – 1 шт.

ТРАНСПОРТЕР ЗАВАНТАЖЕННЯ КОЛОД – 1 шт.

ТРАНСПОРТЕР ВИХОДУ ДОЩЕЧЕК – 1 шт.

ТРАНСПОРТЕР ВИКИДУ ВІДХОДІВ – 1 шт.



ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ

РОБОЧА НАПРУГА – 400 В, 50 Гц

ФАЗИ – три

ДОПОМІЖНА НАПРУГА – 110 В

НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ – 73 кВт



ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ

НОМІНАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК– 80 бар

РОБОЧА ВИТРАТА СИСТЕМИ – 120 літрів/хв.

ПРОМІЖОК ЧАСУ МІЖ ЗАМІНОЮ ШЛАНГІВ – 1 рік



ЗОВНІШНІ УМОВИ ДЛЯ РОБОТИ ВЕРСТАТУ

МІНІМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА +0° C

МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА +40° C

МІНІМАЛЬНА ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ - 50% при 40° C

МАКСИМАЛЬНА ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ -
90% при 20° C

