

PRIAMO

(ФОРНІРОЛУЩИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ ЗІ
ШКРЕБКАМИ)

модель **PV-208-RASCO**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РІК ВИПУСКУ – 1999

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ –

Висота – 2140 мм

Ширина – 1900 мм

Довжина – 2090 мм

ЗАГАЛЬНА ВАГА – 4500 кг

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ – 400 V 3F +T

ВСТАНОВЛЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ПОТУЖНІСТЬ – 27 кВт 50А

у робочому режимі



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА СКЛАД ЛІНІЇ ОБКОРКУВАННЯ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ЛІНІЇ –

Висота – 2600 мм

Ширина – 2900 мм

Довжина – 6015 мм

СКЛАД –

ВЕРСТАТ ЗІ ШКРЕБКАМИ – 1 шт.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЩИТ – 1 шт.

КОНВЕЄР ЗАВАНТАЖЕННЯ КОЛОД – 1 шт.

КОНВЕЄР ВИХОДУ КОЛОД – 1 шт.

КОНВЕЄР ВИКИДУ ВІДХОДІВ – 1 шт.



ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ

РОБОЧА НАПРУГА – 400 В, 50 Гц

ФАЗИ – три

ДОПОМІЖНА НАПРУГА – 24 В, постійний струм

НОМІНАЛЬНА СИЛА СТРУМУ – 50 А

НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ – 27 кВт



ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ ПНЕВМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ

НОМІНАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК– 7 бар

МІНІМАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК– 6 бар

МАКСИМАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК– 10 бар

РОБОЧА ВИТРАТА СИСТЕМИ – 150 норм. літрів/хв.

МІН. ВИТРАТА СИСТЕМИ – 125 норм. літрів/хв.



ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ

НОМІНАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК– 80 бар

РОБОЧА ВИТРАТА СИСТЕМИ – 120 літрів/хв.

ПРОМІЖОК ЧАСУ МІЖ ЗАМІНОЮ ШЛАНГІВ – 1 рік



ЗОВНІШНІ УМОВИ ДЛЯ РОБОТИ ВЕРСТАТУ

МІНІМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА +5° C

МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА +40° C

МІНІМАЛЬНА ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ - 50% при 40° C

МАКСИМАЛЬНА ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ -
90% при 20° C

