

Bandschleifmaschine MBSM 150-203-2

Zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Abrunden



Artikelnummer ▾

3925315

Marke ▾

Metallkraft

Warengruppe ▾

392



Lieferumfang ▾

- Schleifband K80

Stammdaten ▾

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351344490	84602990	Stück

Beschreibung ▾

- Durchzugskräftiger Motor und vibrationsfreier Lauf für beste Schleifergebnisse
- Durchgehende Planschlifffläche durch abnehmbare Anbauteile ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken
- Mit zwei Bandgeschwindigkeiten
- Schnellspannsystem ermöglicht schnellen Schleifbandwechsel
- Je ein Absaugstutzen direkt am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle
- Mit und ohne Absaugung verwendbar
- Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube
- Automatisches Nachspannen des Schleifbandes durch federgestütztes Bandspannsystem
- Stufenlos neigbares Schleifaggregat
- Wegklappbare Schutzscheibe

Technische Daten ▾

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	955 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	530 mm

Höhe (Produkt) ca.	1025 mm	Gewicht (Netto) ca.	99 kg
Elektrische Daten			
Leistung Antriebsmotor	2,5 / 3,3 kW	Anschlussspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz	Schutzklasse	IP54
Geräuschemission			
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Lp (Leerlauf ohne Absaugung)	87 dB(A)		
Schleifaggregat			
Schleifbreite max.	150 mm	Schleifbandlänge	2000 mm
Schleifbandbreite	150 mm	Grafitauflagenlänge	495 mm
Grafitauflagenbreite	150 mm	Bandumlaufgeschwindigkeit(en)	15/30 m/s
Absaugung			
Nennweite Absaugstutzen außen	2 × 100 mm		

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.