Palmary PC1810-SPS und PC12-SPS

Spitzenlose Rundschleifmaschinen



Die Grundmaschine ist "made in Taiwan", durchläuft in unserem Betrieb eine Qualitätskontrolle und wird bei uns komplett mit Siemens-Elektrik ausgerüstet. Die Maschine wird in allen Service- und Garantiefragen von uns betreut.



Palmary PC1810-SPS und PC12-SPS

Spitzenlose Rundschleifmaschinen

Standardausrüstung

- Steuerung Siemens S7
- Gehärtete Führungsbahnen
- Schleif- und Regelspindel mit Dreipunktlagerung
- Schleif- und Regelspindel gleitgelagert und gehärtet
- Zentralschmierung für Schlitten und Zustellspindeln
- Regelscheibenantrieb durch DS-Motor, frequenzgeregelt

Normalzubehör

- Schleifscheibe mit Flansch
- Regelscheibe mit Flansch
- Werkstückauflagebock zum Durchgangsschleifen
- Werkstücksauflagebock zum Einstechschleifen
- Hydraulikaggregat mit Kühlung
- Kühlmittelanlage mit Absetzbecken (Nur bei PC12-SPS)
- 2 Abrichtdiamanten
- Maschinenleuchte, Werkzeugsatz

Als Sonderzubehör können geliefert werden:

- Be- und Entladevorrichtung zum Durchgangs- und Einstechschleifen
- Ausstosser zum Einstechschleifen
- verschiedene Arten von Auswuchtgeräten (statisch oder dynamisch)
- Kühlmittelreinigungsanlagen

Technische Daten

	Palmary PC1810-SPS	Palmary PC12-SPS
Schleifdurchmesser	1-60 mm	1-40 mm
Schleifscheibe Durchmesser x Breite	455 x 255 mm	305 x 150 mm
Regelscheibe Durchmesser x Breite	255 x 255 mm	205 x 150 mm
Regelscheibendrehzahl schleifen	10-100 U/min	10-100 U/min
Regelscheibendrehzahl abrichten	250 U/min	250 U/min
Schleifscheibenmotor	11 kW	5,5 kW
Nettogewicht	3,0 t	1,65 t
Platzbedarf der Maschine inkl. Papierbandfilter	ca. 2500 x 2050 mm	ca. 2000 x 1850 mm

Für weitere Fragen oder Ausrüstungswünsche setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



Helmut Ebert GmbH

Burgunder Straße 49, 40549 Düsseldorf Tel: ++49(0)211/506677-0, Fax: ++49(0)211/506677-88 e-Mail: info@ebert.de, Internet: www.ebert.de