

IFB-IN009 Wartungsplan		smith&nephew	
Maschine: Mollart Drillsprint		Maschinen-Nr.: 29003	
Bereich: Langdreher			
Es müssen alle Sicherheitsvorschriften bei den Wartungsarbeiten beachtet und eingehalten werden!!!			
Wartungsintervall: 1 Jahr		Erledigt:	
		ja	nein
Tätigkeiten:	Logbuch pflegen	☒	☐
	Logbucheinträge ab der letzten Wartung auf Richtigkeit prüfen	☒	☐
	Maschinenzustand optisch prüfen	☒	☐
	Kühlschmierstoff auf Verunreinigungen optisch prüfen	☒	☐
	Kühlschmierstoffstand prüfen (Fuchs PlantoCut 10SR)	☒	☐
	Leckagen prüfen (Maschine, Spindelschmierung)	☒	☐
	Gesamte Maschine reinigen (keine Druckluft)	☒	☐
nach Displayanzeige	Filterpatrone prüfen	☒	☐
	Zentralschmiereinheit nachfüllen (Mobil Vactra No. 2)	☒	☐
	Führungsbahnen über Schmiernippel schmieren (Shell Gadus S2 V220 2)	☒	☐
	Ansaugfilter prüfen und reinigen	☒	☐
	Öltank säubern, bei starker Verschmutzung austauschen (Fuchs PlantoCut 10SR)	☒	☐
	Spindelantriebsriemen auf Verschleiß prüfen, ggf. nachspannen (Fingerdruck 10mm)	☒	☐
	Spindelschmierung auffüllen (Mobil Vactra No. 2)	☒	☐
	Hydraulikaggregat nachfüllen (Esso Nuto H32)	☒	☐
	Gründliche Maschinenreinigung (versteckte Verschmutzungen)	☒	☐
	Sicherheitstechnische Einrichtungen prüfen	☒	☐
	Spindel auf Spiel und Schmierstand prüfen (Mobil Vactra No. 2)	☒	☐
	Umkehrspiel ermitteln [Soll max. 0,04 mm]	☒	☐
	Maximalen Pumpendruck prüfen	☒	☐
	Spindel auf Spiel und Schmierstand prüfen (Mobil Vactra No. 2)	☒	☐
	Umkehrspiel ermitteln [Soll max. 0,04 mm]	☒	☐
	Maximalen Pumpendruck prüfen	☒	☐
Ausrichtung prüfen	Hauptspindel 1 zu Gegenspindel 1 [Soll max. 0,05 mm]	☒	☐
	Hauptspindel 2 zu Gegenspindel 2 [Soll max. 0,05 mm]	☒	☐
Bemerkungen:			
Ausgeführt am:	Ausführender Mitarbeiter:	Unterschrift:	Pers.-Nr.:
14.12.2022	Özyür Tamer	Ö1T2	597