

TECHNISCHE DATEN ES 121

Elektrischer Anschluß:

Betriebsspannung:	380 Volt (Drehstrom)
Frequenz:	50 Hz
Anschlußwert:	11 kW (ggf. zusätzlicher Hydraulikmotor:siehe M
Absicherung:	25 Ampere träge

Sägekettenantrieb:

Drehstrom-Kurzschluß- läufer:	380 Volt, 50 Hz
Motornennstrom:	21,6 Ampere
Motorleistung:	11 kW
Drehzahl:	2.910 Upm
Schutzart:	IP 54
Kraftübertragung:	Keilriemen 1,44 : 1
Bauform:	B 3

Schneidgarnitur:

1. Stihl-Führungsschienen:	beidseitig stellitgepanzert, Schnittlängen von 100 cm bis 250 cm
2. Stihl-Ketten:	hartverchromte Hobelzahnkette Nr. 3804 hartverchromte Spitzzahnkette Nr. 3428 hartmetallbestückte Spitzzahnkette Nr. 3331
Kettengeschwindigkeit:	12,13 m/sec.
3. Handstück:	Zum Spannen und Umlenken der Kette
4. Kettenschmierung:	Automatische, einstellbare Ölpumpe am Schwenklager, mit einem Öltank von ca. 5 l.
5. Vorschubzylinder :	LDG 50 Ø, 28 Ø, 200 Hub
Gewicht:	ca. 450 kp, ohne Hydraulik

Im Interesse der ständigen Weiterentwicklung müssen wir uns technische Änderungen vorbehalten.