

STROMERZEUGER SEBSS 12000WDE-AVR-DSE3110

Symbolfoto



mit HONDA-Motor GX630
mit Elektrostart und AVR-Regelung
(super-schallgedämmt)

Artikelnummer: **53147**

EAN Code: **9004853531477**

TECHNISCHE FAKTEN

- Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit elektrischer Spannungsregelung - AVR, ideal für empfindliche Verbraucher
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Abschaltautomatik bei Übertemperatur und Ölmangel
- NEU: Jetzt mit Steuermodul DSE 3110 für automatische Motor- & Generatorüberwachung sowie Fernstart/Stoppp über potentialfreien Kontakt

PRODUKT HIGHLIGHTS

SUPERSILTENT - Benzin - super-schallgedämmt - 400/230 Volt

Technisch perfekt und elegant präsentieren sich die super schallgedämmten SEBSS-Modelle. Mit nur 62 dB(A) gehören sie zu den leisesten, benzinbetriebenen Stromerzeugern. Sie versorgen Almhütten, Baustellen, Bühnen und Zelte, Verkaufsstände und Wochenendhäuser, kommen als mobile Nothelfer mit der Feuerwehr und schützen als Notstromaggregate wichtige private, gewerbliche, landwirtschaftliche und kommunale Einrichtungen.

SEBSS Stromerzeuger sind mit Schuko-Steckdosen bzw. CEE-Anschlüssen 230V ausgestattet. WDE-Modelle besitzen zusätzlich einen CEE-Anschluss 400V.

STROMERZEUGER SEBSS 12000WDE-AVR-DSE3110

Ausstattung

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16A, 1x 230 V CEE 16A-3p und 1x 400 V CEE 16 A-5p
- Starter: Elektrochoke, Elektrostart, Batterie
- Abschaltung: Ölmangel, Übertemperatur, Überlastung und Kurzschluss
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart IP23
- DSE 3110
- Voltmeter
- Stundenzähler
- Fernstartanschluss
- Wechseltank
- Membranpumpe
- Schalldämmung, SS

Beliebte Sonderausstattung (Option)

- Erhaltungsladegerät
- A-LTS Autom. Last-Transferschalter
- 4-Radsatz

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V	12 kVA
Dauerleistung 3~400V	10 kVA
Leistung 3~400V kont.	14.4 A
Maximalleistung 1~230V	4 kVA
Dauerleistung 1~230V	3.7 kVA
Leistung 1~230V kont.	16 A
Kraftstoffart	Benzin
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	Honda GX 630

STROMERZEUGER SEBSS 12000WDE-AVR-DSE3110

Abgasstufe	5
Motorleistung	14 kW
Hubraum	688 cm ³
Zylinder	2
Tankinhalt	20 l
Verbrauch bei 75% Last	4.2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	4.8 h
Abmessungen LxBxH	1270x750x590 mm
Gewicht (ohne Treibstoff)	204 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	91 LWA
Schalldruckpegel in 7m	66 dB(A)