

Position Nr.: 2065

Kantenpoliermaschine COMANDULLI, Type: MUSA 7 + 4 DX , Bj.: 2016

Serien-Nr.	00216
Arbeitsrichtung	Von rechts nach links (DX)
Vorschubgeschwindigkeit	0-3 m/min, stufenlos regelbar
Förderbandbreite	600 mm
Werkstückstärke	10 – 80 mm
Min. Werkstückbreite	80 mm
Max. Werkstückbreite (ohne Seitenanschlag)	1200 mm
Max. Werkstückbreite (mit Seitenanschlag)	3000 mm
Höhe der Auflagefläche	750 mm
AUSSTATTUNG	
Kalibrierspindel	Mit vertikaler und horizontaler Verstellung für Diamantscheiben 260 mm Durchmesser
Kantenprofilierspindeln	7 Stück mit oszillierendem Schwimmsystem
4 Fasenspindeln	2 Spindeln (45° oben/unten) zur Herstellung der Fasen mit mechanischem Verriegelungssystem TMM3 2 Spindeln (45° oben/unten) zum Polieren der erzeugten Fasen
Farb- Touchscreen	
Automatische Wasserventile	
Rollenbahnen	2 x 1,5 m lang
Anschluss	3 x 415 V +PE/ 50 Hz
Nennleistung	22 kW
Nennstrom	52 A
Geeignet für	Naturstein, Quarzkomposit, Keramik
Maschinenabmessung ohne Rollenbahnen	L=5150 mm x B=1800 mm x H=1740 mm
Gewicht	4000 kg

(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten sowie Zwischenverkauf vorbehalten)