

Familie: FERTIGUNGSLINIEN

Code:
008662

Unterfamilie: Kantenanleim- und Bearbeitungslinie

Marke: IMA

Modell: NOVIMAT CONTOUR I/G80/790/R3



Lage: 1

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
008660

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: IMA

Modell: NOVIMAT CONTOUR I/G80/790/R3

Typ der angebrachten Kante

dünne Kante starke Kante

Klebesystem

EVA

Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Oberfräsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	30 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	9 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Länge des Paneels	150 mm
Min. Breite des Paneels	65 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	30 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

Modell Hersteller : 08.379

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 4 KW

Anz. U/Min. : 8800 RPM

Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	12
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	Quickmelt 283.205
Pressrollenbahn Kante	ja

Anz. Presswalzen 5

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 8

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Oberfräs

Modell Hersteller : 08.055.0.1680

Anz. Motoren : 1

Motorleistung : 1.85 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Modell Hersteller : 08.42/30/B

Anz. Motoren : 2

mit Positionierung von NC : ja

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 30 m/min

Anzahl der Header : 2 n.

Motorleistung : 0.2 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kantenfräs

Modell Hersteller : 08.0587

Anz. Motoren : 2

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 1 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Multifunktions

Modell Hersteller : KFA 20

Anz. Motoren : 1

mit Positionierung von NC : ja

Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 25 m/min

Motorleistung : 0.50 KW

Anz. U/Min. : 18000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Kantenschaber
Modell Hersteller : 08.516
mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Leimschaber
Modell Hersteller : 08.521
automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Bürst
Modell Hersteller : 08.617-4
Anz. Motoren : 4
Motorleistung : 0.180 KW
Anz. U/Min. : 1400 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8

Aggregat : Oberfräs
Modell Hersteller : 08.190
Anz. Motoren : 1
mit Positionierung von NC : ja
Motorleistung : 4.5 KW
Anz. U/Min. : 9000 RPM

Sprühaggregat	ja
Sprühaggregat	3
Kontrollsystem	ICOS
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	31 KW

Lage: 2

Familie: AUTOMATISIERUNG

Code:
008661

Unterfamilie: Plattenrückführung

Marke: BARBARIC

Modell: .

Teilerückführung für Kantenleimmaschine	links
Teilerückführung für Kantenleimmaschine	links