

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
008660

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: IMA

Modell: NOVIMAT CONTOUR I/G80/790/R3



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
----------------------------	--------------------------

Klebesystem	EVA
-------------	-----

Fügefräsen	ja
------------	----

Multifunktionsaggregat	ja
------------------------	----

Oberfräsaggregat	ja
------------------	----

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	30 m/min
-------------------------------	----------

Maximale Plattendicke	60 mm
-----------------------	-------

Arbeitsaggregate	9 nr
------------------	------

Min. Höhe des Paneels	8 mm
-----------------------	------

Max. Höhe des Paneels	60 mm
-----------------------	-------

Min. Länge des Paneels	150 mm
------------------------	--------

Min. Breite des Paneels	65 mm
-------------------------	-------

Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	30 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen
 Modell Hersteller : 08.379
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja
 mit Positionierung von NC : ja
 Motorleistung : 4 KW
 Anz. U/Min. : 8800 RPM

Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	12
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	Quickmelt 283.205
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	5
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	8

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Oberfräs
 Modell Hersteller : 08.055.0.1680
 Anz. Motoren : 1
 Motorleistung : 1.85 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kopfbearbeitungs
 Modell Hersteller : 08.42/30/B
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 30 m/min
 Anzahl der Header : 2 n.
 Motorleistung : 0.2 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kantenfräs
 Modell Hersteller : 08.0587
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 Motorleistung : 1 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Multifunktions
 Modell Hersteller : KFA 20
 Anz. Motoren : 1
 mit Positionierung von NC : ja
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 25 m/min
 Motorleistung : 0.50 KW
 Anz. U/Min. : 18000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Kantenschaber
 Modell Hersteller : 08.516
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Leimschaber
 Modell Hersteller : 08.521
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Bürst
 Modell Hersteller : 08.617-4
 Anz. Motoren : 4
 Motorleistung : 0.180 KW
 Anz. U/Min. : 1400 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8

Aggregat : Oberfräs
 Modell Hersteller : 08.190
 Anz. Motoren : 1
 mit Positionierung von NC : ja
 Motorleistung : 4.5 KW
 Anz. U/Min. : 9000 RPM

Sprühaggregat	ja
Sprühaggregat	3
Kontrollsystem	ICOS
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	31 KW