

<p>Zyklendrehmaschine "Pinacho SmartTurn-285"</p> <p>Maße: 3,8m x 1,3m x 2m (LxBxH) Gewicht: 2,97 t</p>	
<p><b>1) <u>Festanforderungen</u></b></p> <p><u>technische Daten:</u></p> <p>-Drehdurchmesser</p> <p>-Spitzenweite</p> <p>-Drehzahl</p> <p>-Leistung</p> <p>-Vorschub</p> <p>-Eilgang</p> <p>-Pinolendurchmesser</p> <p>-Pinolenhub</p> <p>-Pinolenaufnahme</p> <p>-Werkzeugrevolver</p> <p><u>technische Beschreibung:</u></p> <p>-Maschinenbett</p> <p>-Bettschlitten</p> <p>-Reitstock</p> <p>-Bedienstation</p> <p>-Steuerung</p> <p>-Genauigkeit</p> <p>-Elektroeinrichtung</p> <p>-Maschinenverkleidung</p> <p>-Lackierung</p> <p><b>2) <u>Zusatz / Optionen</u></b></p> <p>-Zubehör</p> <p>-Optionen</p>	<p>-570 mm über dem Maschinenbett -360 mm über dem Bettschlitten -2000 mm -max. 2500 U/min -11 kW -max. 7,5 m/min (längs) -max. 7,5 m/min (quer) -12 m/min (längs) -15 m/min (quer) -95 mm -220 mm -MK 5 -automatisch -8-fach (siehe auch Optionen) -CAPTO-Revolverscheibe</p> <p>-aus Perlitguss GG-26 -hohe Steifigkeit durch starke Verrippung -Führungsbahnen gehärtet und geschliffen -automatische Schmierung der Bettbahn -manuell -Schnellklemmung -zwei verfahrbare Handräder am Bedienpult -ein bewegliches Handrad -CNC-Steuerung "Siemens 828 D" -Siemens "Comfort" (inkl. Shopturn und Restmaterialerkennung) -nach DIN 8605 -elektr. Handräder (X- und Z-Achsen) -Niedervoltbeleuchtung -Vollverkleidung -RAL 7035 (Lichtgrau) / RAL 9023 (Perldunkelgrau)</p> <p>-Kühlmittelanlage -Spänewanne -Späneförderer -Bedienungsanleitung -3-Backen-Keilstangenfutter, Ø 250 mm Bedingung: sämtliche vorhandene Grundbacken / Aufsatzbacken der Fa. Sommer müssen kompatibel sein! -Abnehmbarer Werkzeugrevolver (Tausch mit Multifix möglich)</p>