

KONA-STAL Rafał Janik  
Popłacińska 42  
09-401 Płock  
Polska

## Oferta

Numer	91626525
Data	20.04.2021
Nr klienta	74264-01
Nasz znak	PL-PR

---

Liczba stron	5
--------------	---

---

Szanowny Pan,  
Rafał Janik

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Opierając się na Państwa zapytaniu oferujemy system podciśnieniowy o udźwigu max. chwytaka wynoszącym 200 kg podwieszonym pod żurawiem nastupowym o udźwigu 250 kg.

Urządzenie o tych parametrach nie podlega pod UDT.



## 1 Komplet żurawia nastupowego

Typ: WK-KZG-350-6000-SRA140-750-EL  
Max. udźwig: 250 kg

2



Produkt może różnić się od ilustracji

Składający się z:

### Żuraw nastupowy z wysięgnikiem aluminiowym 14.03.08.00109

2

Typ: WK-KZG-350-6000-SRA140-750-EL  
Max. udźwig: 250 kg Wysokość łożyska: 750 mm  
Długość wysięgnika: 6000 mm Typ szyny: SRA  
140

Materiał: aluminium Klasyfikacja: DIN  
EN13001-1:HC3/S1 Kolor: RAL 7035  
Light grey



Produkt może różnić się od ilustracji

### Uchwyt mocujący 14.03.07.00135

2

Typ: UM-KLAM-755-VAR-ST  
Długość dłupa: 700 mm  
Szerokość słupa 300 mm  
Wysokość łożyska: 750 mm  
Materiał: Stal



Produkt może różnić się od ilustracji

**Wyłącznik główny**  
**21.01.05.00007**

2

Typ: HAUP-SCHA 25.0A AUF  
Kolor: Czerwono- żółty  
Montaż: naścienny  
Prąd znamionowy: 25.0 A



Produkt może różnić się od ilustracji

**2 Wciągnik elektryczny**

2

Typ: SCH-CON  
Elektryczny wciągnik łańcuchowy SCH-M-3000-8/2-400V-AC3/50 Skok Z: 3000 mm Prędkość podnoszenia (max): 8 m/mi Prędkość podnoszenia (min): 2 m/mi Max. pobór energii (max): 0.72 kW Napięcie U1: 400V - AC3 Częstotliwość 50 Hz Typ: SCH-M Masa własna: 26 kg  
Wstępna kontrola bezpieczeństwa odbywa się zgodnie z CE i BGR 500. Standardowy okres gwarancji wynosi 24 miesiące z wyjątkiem części zużywających się. Wciągniki SCH wyposażone są w kompleksową i prostą dokumentację techniczną (1 drukowany egzemplarz).



Produkt może różnić się od ilustracji

---

**Składający się z:**

**002.2 Elektryczny wciągnik łańcuchowy**

**14.04.04.00069**

**2**

Typ: SCH-M-3000-8/2-400V-AC3/50

Skok Z: 3000 mm

Prędkość podnoszenia (max): 8 m/mi

Prędkość podnoszenia (min): 2 m/mi

Max. pobór energii (max): 0.72 kW

Napięcie U1: 400V - AC3

Częstotliwość 50 Hz

Typ: SCH-M

Masa własna: 26 kg



Produkt może różnić się od ilustracji

Wstępna kontrola bezpieczeństwa odbywa się zgodnie z CE i BGR 500.

Standardowy okres gwarancji wynosi 24 miesiące z wyjątkiem części zużywających się.

Wciągniki SCH wyposażone są w kompleksową i prostą dokumentację techniczną (1 drukowany egzemplarz).

**Kaseta sterująca wciągnikiem**

**14.04.04.00034**

**2**

Typ: ZUB-SCH-BASIC-4500-2-FI

Dla wersji: Basic

Długość: 4500 mm

Liczba przycisków: 2

Liczba żył: 5

Typ przewodu: płaski



Produkt może różnić się od ilustracji

---

### 3 Chwytnak podciśnieniowy VacuMaster

2

Typ: VM-BASIC-H-CON



Produkt może różnić się od ilustracji

**Składający się z:**

#### Chwytnak podciśnieniowego

**12.02.11.00015**

2

Typ: MOD-VM-BAS-125/250-H-4 400/460

Wydajność pompy: 4 m<sup>3</sup>/h

Zasilanie: 400/460V AC3

Częstotliwość: 50/60 Hz Moc pompy: 0.18 kW

Długość trawersy głównej: 1600 mm

Długość trawersy poprzecznej: 1150 mm

Ilość płyt ssących: 6

Średnica płyty ssącej: 160 mm

Długości rękojeści operatora: 900 mm



Produkt może różnić się od ilustracji

Mocowanie płyt ssących: przegubowe,  
resorowane

Kolor: Main body: RAL 7035, light grey

Cover: RAL 5002, ultramarine blue