

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
005335

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: HOMAG

Modell: KAL 310/10/A3/S2



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
----------------------------	--------------------------

Klebesystem	EVA
-------------	-----

Fügefräsen	ja
------------	----

Multifunktionsaggregat	ja
------------------------	----

Oberfräsaggregat	ja
------------------	----

Maximale Plattendicke	60 mm
-----------------------	-------

Arbeitsaggregate	13 nr
------------------	-------

Min. Höhe des Paneels	12 mm
-----------------------	-------

Max. Höhe des Paneels	60 mm
-----------------------	-------

Min. Breite des Paneels	55 mm
-------------------------	-------

Min. Stärke der Kante	0.3 mm
-----------------------	--------

Max. Stärke der Kante	3 mm
-----------------------	------

oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
Einführsystem Paneel im Winkel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja
 Motorleistung : 3 KW
 Anz. U/Min. : 9000 RPM

Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	6
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	5
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	9

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs
 Modell Hersteller : HL 05
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.4 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.55 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions
 Modell Hersteller : FK 11
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.4 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Oberfräs
 Anz. Motoren : 1
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja
 Motorleistung : 5.0 KW
 Anz. U/Min. : 11600 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Oberfräs
 Anz. Motoren : 1
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja
 Motorleistung : 3.5 KW
 Anz. U/Min. : 11500 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Kantenschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8

Aggregat : Bandschleif
 Anz. Motoren : 1
 Motorleistung : 1.5 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 9

Aggregat : Bürst
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.8 KW
 Anz. U/Min. : 1800 RPM

Sprühaggregat ja

Kontrollsystem POWERCONTROL PC 22

Lesegerät für Barcode-Etiketten ja

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung

ja