

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:  
005321

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: HOMAG

Modell: KR 10/17/QA/S2



Typ der angebrachten Kante                      dünne Kante starke Kante

Klebesystem    EVA Laser

Fügefräsen    ja

Max. Vortriebsgeschwindigkeit                      35 m/min

Maximale Plattendicke                                40 mm

Arbeitsaggregate                                        8 nr

Min. Höhe des Paneels                                10 mm

Max. Höhe des Paneels                                40 mm

Min. Stärke der Kante                                 0.4 mm

Max. Stärke der Kante                                 3 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit                      35 m/min

oberer Druck    ja

Druck mittels gummierter Riemen

Auflageführung Paneel ja

mit Positionierung von NC ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate 1

#### IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 48

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

Prefusor für Heißleim ja

Laser ja

Laser laserTec

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 5

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 6

#### IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Anz. Motoren : 2

#### IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kantenfräs

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.55 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

#### IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kantenfräs

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.55 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4  
 Aggregat : Kantenschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5  
 Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6  
 Aggregat : Bürst  
 Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat ja

auf Übertischen montierte Aggregate ja

Kontrollsystem PC 22

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung ja