HOCHDRUCK-DAMPFAUTOKLAV-STERILISATOR

Die Sterilisationstechnologie ist fortschrittlich, einfach, flexibel und hochautomatisiert. Technische Parameter wie Sterilisationszeit, Temperatur, Druck und Vakuumfrequenz lassen sich an den Sterilisationsprozess verschiedener Pilze anpassen. Die Bedienung erfolgt komfortabel und intuitiv über einen Farb-Touchscreen. Eine Speicherkarte mit hoher Kapazität speichert die Temperatur- und Druckdaten des Sterilisationsprozesses. Die Temperatur wird während des gesamten Prozesses kontinuierlich überwacht und geregelt. Dank automatischer Diagnosefunktion und Programmkorrektur ist ein störungsfreier Betrieb gewährleistet.



Symbolbild – Maschine steht Witterungsgeschützt in AT-7400 OBERWART

Edelstahl Dampfsterilisations-Autoklav

Durchgangsautoklav, GXMQ-KK.13.8JS

Model: STAU-26.3

SN: G2310*****

Leistung: 11KW

Spannung: 380V/50Hz & 230V/50Hz

Betriebsdruck: +0,5 bar / -0,88 bar

Gewicht: 20000 kg

VB: € 90.000,-- net.; Selbstabbau und Abtransport.

Kontakt zwecks Detailiformationen und Besichtigungstermin in AT-7400 OBERWART

REPLOID Group AG

Ing. Ulrich P. SCHÖN / Projektmanagement, (+43)/(0)660/49 35 630, schoen@reploid.eu