

CENTER MAXI

CODE: CENTERMAXI

MULTIFUNCTIONAL UNITS
UNITÀ MULTIFUNZIONE

CENTER JUNIOR

CODE: CENJUUSFL

MULTIFUNCTIONAL UNITS
UNITÀ MULTIFUNZIONE

MINI CENTER

CODE: CENECO

MULTIFUNCTIONAL UNITS
UNITÀ MULTIFUNZIONE



DOUBLE WORKING LEVEL: UPPER LEVEL FOR BENDS UP TO 180°, LOWER LEVEL FOR STANDARD TUBES

DOPPIO LIVELLO DI LAVORAZIONE: LIVELLO SUPERIORE PER CURVE FINO A 180°, LIVELLO INFERIORE PER TUBAZIONI STANDARD

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



BENDING
CURVATURA



37° FLARING
SVASATURA 37°



DEBURRING
SBAVATURA



DIN2353 RINGS
PREASSEMBLING
PREMONTAGGIO
ANELLI DIN 2353



CUTTING
TAGLIO



ELECTRONIC CONTROL
CONTROLLO CON
SCHEDA ELETTRONICA



IDEAL FOR VOLUME
PRODUCTION
IDEALE PER LA
PRODUZIONE IN SERIE



EQUIPPED WITH
WHEELS
DOTATO DI RUOTE



EQUIPPED WITH COMPRES-
SOR FOR THE INTERNAL
CLEANING
DOTATO DI COMPRESSORE
PER LA PULIZIA INTERNA



SAFETY PROTECTIONS
PROTEZIONI DI
SICUREZZA

CENTER MAXI
CENTER JUNIOR

CENTER MAXI

CENTER MAXI

CENTER JUNIOR

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	CENTER MAXI	CENTER JUNIOR	MINI CENTER
24° PREASSEMBLY PREMONTAGGIO 24°	6 → 42X4 mm 6 → 18 ON UPPER LEVEL SU PIANO ALTO	6→42X4 mm	6→42X4 mm
37° FLARING SVASATURA 37°	6 → 42X4 mm 6 → 18 ON UPPER LEVEL SU PIANO ALTO	6→42X4 mm	6→42X4 mm
BENDING Ø (GENERAL TUBE) Ø CURVATURA (TUBO GENERICO)	5-50* mm	6→42X4 mm	6→42X4 mm
BENDING Ø (AISI 316 TI) Ø CURVATURA (AISI 316 TI)	38X4-42X3 mm	-	-
BENDING Ø (ST 37.4) Ø CURVATURA (ST 37.4)	38X5-42X3 mm	-	-
MAX BENDING ANGLE ANGOLO DI CURVATURA MAX	180°	-	-
90° BENDING TIME TEMPO DI CURVATURA 90°	6 SEC.	-	-
CUTTING TAGLIO	MAX Ø 125 mm	MAX Ø 100 mm	-
INT/EXT DEBURRING SBAVATURA INT/EST	6 - 42 mm	6 - 42 mm	6 - 42 mm
MATERIALS MATERIALI	AISI 316 TI - ST 37.4	AISI 316 TI - ST 37.4	AISI 316 TI - ST 37.4
ELECTRONIC CONTROL CONTROLLO ELETTRONICO	TOUCH SCREEN	-	-
DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxPxH	1400x800x1500 mm	1515x1000x1210 mm	720x920x1295 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	400 KG	305 KG	206 KG
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	230V 50HZ 1PH	230V 50HZ 1PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	MAX 4,5 KW (6 HP)	MAX 4.6 KW (6.2 HP)	MAX 1.7 KW (2.3 HP)
COMPRESSED AIR ARIA COMPRESSA	-	220 LT./MIN.	-
OIL OLIO	15 LT. NOT INCLUDED NON INCLUSO	5 LT. NOT INCLUDED NON INCLUSO	3 LT. INCLUDED INCLUSO

OPTIONAL - OPTIONAL

	C. M.	C. J.	M. C.
PEDAL FOR C50 ES PEDALE PER C50 ES		-	-
PEDAL FOR USFL 24/37 ES PEDALE PER USFL 24/37 ES		-	-
TOOL HOLDER PORTA UTENSILI		INCLUDED INCLUSO	
TUBE DRIVING SYSTEM SISTEMA GUIDATUBO		-	-

EQUIPMENT SUITABLE TO PROCESS RIGID TUBES
IN STAINLESS (AISI 316 TI) AND CARBON (ST 37.4) STEEL

ATTREZZATURE ADATTE PER PROCESSARE TUBI RIGIDI
IN ACCIAIO INOX (AISI 316 TI) E AL CARBONIO (ST 37.4)

*With special tool Ø 5 mm upon request

Con dima Ø 5 mm speciale su richiesta

Special equipment with different bending radius are available upon request

Attrezzature con raggi di curvatura diversi disponibili su richiesta