

Doprovodná technická dokumentace (dále v textu "DTD") obsahuje technické údaje - předpisy pro:

DRTIČE PLASTŮ typu BALKÁN

Technický popis, požadavky na provoz, obsluhu a údržbu drtičů; bezpečnost práce při provozování drtičů. Tato doprovodná technická dokumentace a v ní uvedené požadavky jsou závazné pro výrobce, prodejce, servisní organizaci a pro provozovatele.

1. Značení

Typové označení drtiče plastů je: **DRTIČ PLASTŮ typ BALKÁN**

Tato technická dokumentace platí pro drtič plastů typ BALKÁN, provedení M 500/800
výrobní číslo: 1234

1.1 Typový štítek drtiče

Typový štítek drtiče je nalepený na rámu stroje a obsahuje tyto údaje:

ESMOS		Levski AD
KONSTRUKCE A VÝROBA STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ		
BULGARIA TEL: +359 650/828 53		
OZNAČENÍ VÝR.: DRTIČ PLASTŮ typ BALKÁN		
PROVEDENÍ: M 500/8000	VÝROBNÍ ČÍSLO: 1234	
HMOTNOST: 2750 kg	DATUM VÝROBY: 2003	
PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3 NPE 50Hz; 400V TN-S		
PŘÍKON: 45 kW	KRYTÍ: IP 54	JMEN. PROUD: 85 A

2. Technické parametry:

Otvor násypky	800x500 mm
Počet nožů - pevné/rotující	4/6
Drtilí výkon (podle velikosti otvorů v síti a druhu materiálu)	cca od 400 do 800 kg/hod.
Obsluha	1 pracovník
Rozměr granulátu - drtě	podle velikosti otvorů v síti
Napájecí el. soustava	3 NPE 50 Hz; 400V TN-S
Ovládání	pomocí tlačítek "START" a "STOP" z el. rozvaděče
Instalovaný příkon	45 kW
Jmenovitý proud	85 A
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím	nulováním
Krytí	IP 54
Připojení na síť	vidlice - typ 3P + N + Z - 63 A
Průměr výstupního hrdla na výsypce pro připojení hadice odsávacího zařízení	Ø 146 mm
Prostředí podle STN 33 2000-3	AA4; AB4; AC1; AD2; AE5; AF1; AG2; AH3; AM1; BA4;
Okolní teplota	-5 až 40°C

Drtič plastů M 500 / 800
STD 01/2003